

بسم الله الرحمن الرحيم

كتبت هذا الكتاب الصغير به ثمانية دروس وهو **للمستوى المتوسط أو المستوى البين (المبتدئ والمتوسط)** وفيه معلومات قيمة عن البرمجة على **Visual C++ 6.0** والمواضيع والأكواد نفسها تنطبق على **Visual C++.Net** وأنبه على ان الأكواد يجب ان تكتب بالبرنامج وليس نسخها ولصقها لأن (**ms-word**) يضع الحروف الأولى بالسطر كبيرة وانا كتبت كل **Code** بسطر فبعظ **الأكواد** تبدأ بحرف كبير والبعض بحرف صغير وأرجوا ان ينال الكتاب اعجابكم...

اسمي: عقيل يوسف بن نصر عمرى: 20 سنة

من: المملكة العربية السعودية (المنطقة الشرقية - الأحساء)

للاستفسار : Tv2x@msn.com المؤهل العلمي: بكلريوس تمريض حرر الكتاب في تاريخ: 2005/10/07 ميلادي // 1426/09/04 هجري

Edit Box

Edit



إنشاء النموذج من نوع Dialog Based

باستخدام MFC.exe زر إغلاق

OnOk();

ثم تغيير multiline الى true

تغيير الخصائص two scroll, Vertical Scroll

تغيير الخصائص two scroll, autohscroll, autovscroll

نعطي متغير للأداة من نوع edit box e.g. ms CEdit

كود الزر clear

Ms.SetSel(0,-1);

Ms.ReplaceSel("");

وضع باقي الأكواد للزرar copy, past, cut, print

Ms.SetSel(0,-1);

Ms.copy();

الدوال هذه أيضاً تستخدم مع Edit Box


Design Dialog Boxes



نفتح نافذة جديدة من New Dialog Box ثم insert ثم **Resource** ثم **New** ثم نقوم بإنشاء الـ class لمربي الحوار الجديد نضغط بالزر الأيمن على مربي الحوار الجديد نختار ClassWizard ونشأ class جديد من نوع الفصيلة appview.cpp في #include "d.h" ثم نكتب اسم الـ class بالرأس فنكتب "d a;" ثم نكتب الكود بالزر الذي يقوم باستدعاء مربي الحوار الجديد a.DoModal();

Check Box

Check



نشأ النموذج ونضع متغير للأداة ch من نوع Bool

ونعطي متغير للأداة Edit Box ed من نوع CString

نكتب كود الأداة Check Box مثل: لتعطي في هل مختارة أم لا

UpdateData(1);

If(ch==true)

Ed="tool is check";

Else

`Ed="tool is not check";`

`UpdateData(0);`

ونكتب كود إخفاء الأداة بـ `hide` وإظهارها بـ


`GetDlgItem(IDC_CHECK1)->ShowWindow(SW_HIDE);`

ونكتب الكود للزررين التفعيل وعدم التفعيل للأداة بالتفعيل `True` وغير مفعل

`;GetDlgItem(IDC_CHECK1)->EnableWindow(1)`

ملاحظة: يمكن تغيير حالة الأداة `Check()` باستعمال `SetCheck(true)` فإذا أخذت الدالة المعامل `true` يتم اختيارها ووضع علامة صح والعكس يلغىها .. ويمكن استعمال الدالة `GetCheck()` لاختبار حالة الأداة.

Radio Box



```
if(m==IDC_RADIO2,ms==1(
e="Color:Blue,Speed:300KM;"  

UpdateData(0;)  

ويمكن اعطاء قيمة افتراضية للسرعة مثلا  

bool::OnInitDialog()  

ms=1;  

UpdateData(0;(  

return true;
```

نشأ النموذج التالي ونضع الخاصية **Group** للأولى من كل مجموعة `red,280 KM` نضع **المتغيرات** للـ `radio1,radio3` لكل مجموعة `Radio1→m→control→(type)CButton` `Radio3→ms→value→(type)int` `Edit Box→e→value→(type)CString` ونكتب كود الزر : `Strcat,strcpy`

```
UpdateData(1;(  

int m;  

m=(IDC_RADIO1,IDC_RADIO2;(  

if (m==0,ms==0(  

e="Color:Red,Speed:280KM;"  


if(m==0,ms==1(  

e="Color:Red,Speed:300KM;"  

if (m==IDC_RADIO2,ms==0(  

e="Color:Blue,Speed:280KM;"
```

List Box



```
//TO DO:Add extra intilization here  

list.AddString("العنصر الاول")  

list.AddString("العنصر الثاني")  

ثم نضغط مررتين على List Box ونختار Event
```

نشأ الشكل التالي وستكون وظيفته (إظهار عناصر في List Box ويمكن إضافة البيانات إليه وتحديد العنصر بالفارة واظهار عدد العناصر) ثم نضع المتغيرات للـ `2` `ListBox,EditBox1` `list` `control→(type)CLListBox` `Edit Box1→m1→value→(type)CString` `Edit Box2→m1→value→(type)Int` ثم وضع عناصر في مربع السرد بحيث تظهر منه التشغيل من محرر الرسائل `messages`.اختر الرسالة `WM-InitDialog`

ثم اكتب الكود تحت `Oninitdialog` وأ لأن نضع كود إظهار العنصر بالنقر عليه بالفارة مرتين. فنضغط مررتين على `List Box` ونختار `Event` ثم `Add and Edit` ثم زر `LBN-DBLICK`

```
ويمكن ترتيب العناصر ابجديا من خصائص  

char stext[50;]  

list.GetText(list.GetCurSel(),stext;(  

MessageBox(stext,"title");
```

```
UpdateData(1;(  

list.AddString (m1;(  

m2=list.GetCount();  

UpdateData(0;(  


```

تم استدعاء الدالة `(GetText()` التي تقوم بنسخ العنصر الذي اختاره المستخدم والذي تحدده الدالة `(GetCurSel()` إلى المتغير `stext`. فتقوم الدالة `MessageBox` بعرض العباره و عنوانها `title`

نكتب الكود لزر إضافة العناصر لـ `List` واستعملنا الدالة `(AddString` لإضافة عنصر إلى مربع السرد اي المتغير `m1` ثم تم استدعاء الدالة `(GetCount` التي تعيد عدد العناصر ويتم وضعه في المتغير `m2`

Combo Box



```
//TO DO:Add extra intilization here
N1.AddString("العنصر الاول")
n1.AddString("العنصر الثاني")
n1.GetWindowText(ctext,25;
n2=ctext;
UpdateData(0;
```

انشاء النموذج التالي ويمكننا بهذه الأداة الكتابة فيها
وبالضغط على السهم يمكننا تحديد مساحة فتحها
نعطي المتغيرات للأداتين **Combo,Edit Box**
Edit Box → **n2** → **value** → **(type)CString**
ComboBox → **n1** → **control** → **(type)CComboBox**

ثم وضع عناصر في مربع السرد بحيث تظهر منه
التشغيل من محرر الرسائل **messages**. اختر **WM-InitDialog**
WM-InitDialog ثم اكتب الكود تحت **Oninitdialog**
تم استدعاء الدالة **GetWindowText** التي
تقوم بنسخ العنصر الذي يختاره المستخدم في
مربع السرد الى المتغير **ctext** .. يتم استدعاء
EditB **n2** لـ **UpdateData(0**
char ctext[20];

ويمكن استعمال الدالة **GetCount** مع الـ **ComboBox**

MessageBox ()

مربع الرسائل يمكن إضافة أزرار إليه من وضع رمزها
MessageBox("hello man","hi",MB_OK);
MB_OK, MB_OKCANCEL, MB_ABORTRETRYIGNORE,
MB_YESNO, MB_YESNOCANCEL, MB_ICONSTOP, MB_ICONINFORMATI
IDOK و يمكن تعريف المتغير بـ **ON, MB_QUESTION**

Single Document (SDI)



نشأ برنامج **MFC** من نوع **SDI** ونغير الفصيلة **CView** إلى **CFormView** للسماع
باستعمال الخلفية ووضع الأدوات لتحرير القائمة يمكن انشاء قائمة
جديدة من ادراج **Recourse** ولتفتح القائمة نختار **pop-up**
من خصائصها ونعرفها بـ **ID** ثم بحفظ الملف وسيوضع **ID** تلقائيا
ثم ندرج مربع حوار جديد وندرج به **ActiveX Calender** تقويم
ونعرفه بـ **class** ونفتح ملف **appview.cpp** ونكتب اسم
الـ **class** بالرأس ثم اضغط بالزر الأيمن على أي مربع حوار
ونختار **Event** ونحدد الـ **ID** ثم نضغط زر **ok** ثم **Add Handler** ثم
نضغط زر **Edit Existing** لتحرير كود فتح **dlg**
;("pDC->TextOut(10,10,"hello
cdview==>ondraw لأنظهار كلمة في البرنامج
والآن نقوم بتوظيف مفاتيح اختصار للبرنامج فعند ضغط **Alt+c** يتم فتح التقويم وهي نختار **Accelerator**
من شجرة الملفات فيظهر جدول المفاتيح نضغط مررتين على آخر سطر فارغ فتظهر الخصائص ونضع **id,key**
والآن لإضافة زر جديد في الـ **ToolBar** نحدد **Event** من شجرة الملفات فرسم الزر الجديد ونضغط حفظ
لتعيين **ID** ثم فتح أي **dialog** ونضغط بالزر الأيمن فيه ونختار **Event** ثم نحدد **ID** الزر من القائمة ثم
نضغط زر **ok** ثم **Add and Edit** فنكتب كود فتح برنامج موجود بالنظام أو نحدد مكانة وهذا مثل الحاسبة
WinExec("calc.exe",SW_SHOW);