

الشروط العامة للأعمال السنوية بحي الهرم

للعام المالي ٢٠١٢ / ٢٠١١

١. الكميات الواردة بقائمة البنود و الكميات تقديرية والعبارة بما يتم تنفيذه فعلاً على الطبيعة .
٢. على المقاول وضع أسعاره لبنود قائمة الكميات و الموصفات المرفقة بالأرقام و الحروف لجميع الأعمال الإعتيادية و الصحية و الكهربائية دون كشط أو تعديل أو شطب أو تحريف .
٣. على المقاول اختيار مهندس نقابي (مدنى أو عمارة) ذو خبرة مناسبة للإشراف من قبله على الأعمال موضوع التعاقد على أن يكون مقيداً بسجلات العضوية لنقابة المهندسين و على أن يكلف بتلقي جميع التوجيهات الخاصة بالأعمال موضوع التعاقد من إدارة المباني بحي الهرم وتنفيذها على الوجه الأكمل وأن يكون متعاوناً مع جهاز الإشراف وتنفيذ جميع التكليفات الصادرة إليه و يقوم بالإعداد و التوقيع على دفاتر حصر الكميات المنفذة فعلاً على الطبيعة بصفة دورية و تقديمها إلى جهاز الإشراف للمراجعة و الإعتماد وفي حالة عدم وجوده أو غيابه يتم خصم مبلغ ٣٠٠ ج (فقط ثلاثة جنيهات) من قيمة المستحقات الجارية للمقاول و ذلك عن كل يوم عمل طوال مدة التنفيذ .
٤. يقوم المقاول أو مهندس المقاول (بتفويض منه) بالتوقيع على أوامر الإسناد ومحاضر التسليم والإسلام والمستخلصات و التوجيهات و المراسلات و خلافه الخاصة بالمقاول و الأعمال موضوع التعاقد .
٥. على المقاول معاينة الأعمال موضوع التعاقد قبل البدء فيها المعاينة التامة النافية للجهالة .
٦. على المقاول تقديم برنامج زمني لتنفيذ الأعمال موضوع التعاقد قبل البدء فيها و ذلك لمتابعة سير العمل وإدارة المباني الحق في تعديل البرنامج المقدم ليتلامم مع السرعة المطلوبة للتنفيذ .
٧. الأعمال السنوية تشمل :-
 - أعمال الهدم والإزالة و الترميم و الإصلاح و الصيانة و التطوير و التعديل و التجميل .
 - أعمال الإنشاءات الجديدة البسيطة و الخفيفة .
٨. إدارة المباني بحي الهرم هي الجهة المشرفة على تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد ولها الحق في إبداء كافة الملاحظات الفنية و إصدار التعليمات أثناء سير العمل وعلى المقاول تنفيذ كافة تعليماتها و توجيهاتها طبقاً للأصول الفنية و أصول الصناعة و الموصفات القياسية و أ��اد التنفيذ المصرية ذات الصلة .
٩. طريقة قياس الأعمال طبقاً لما يتم تنفيذه فعلاً على الطبيعة وطبقاً للرسومات الهندسية المعتمدة من الإستشاري ومن إدارة المباني بحي الهرم ويتم القياس طبقاً للقوانين الهندسية (القياس هندسي) دون إحتساب أية زيادات .
١٠. إجراءات التراخيص للإنشاءات الصغيرة (الجسات والرسومات المعمارية و الانشائية وتقدير المهندس الاستشاري) تتم بمعرفة الطرف الأول (حي الهرم)
١١. يكون المقاول مسؤولاً عن عمل جميع إحتياجات الأمان على العقارات المجاورة والمارة وأى تلفيات تحدث أثناء التنفيذ يقوم بإصلاحها فوراً وعلى نفقته الخاصة دون الرجوع بأى منها على حي الهرم .

- ١٢ . لا يقوم المقاول بالبدء في تنفيذ الأعمال إلا بعد صدور أمر الإسناد من إدارة المبني بحى الهرم وبناء على الإعتمادات الموجودة بالحي والمرتبطة بها مع الجهة المالكة وطبقاً للمقاييس التقديرية وتحديد مدة التنفيذ اعتباراً من تاريخ إخطاره بأمر الإسناد التنفيذي (محضر استلام الموقع) أو بخطاب موجه للمقاول على عنوانه المختار من قبل إدارة المبني بحى الهرم .
- ١٣ . يعتبر القانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته ولائحته التنفيذية وكافة القوانين المنظمة لأعمال المقاولات وبناء الصيانة وكذا المواصفات القياسية المصرية وأكواود التنفيذ السارية وأصول الصناعة مكملة لشروط المناقصة وجزء لا يتجزأ من التعاقد .
- ١٤ . مدة التعاقد هي سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ التعاقد بين حي الهرم والمقاول .
- ١٥ . الأعمال المستجدة وغير واردة بقوائم الكميات والمواصفات لبندو الأعمال يتم تحديدها عن طريق لجنة دراسة الأسعار أو من قائمة وزارة الإسكان أو أى قائمة سنوية للأعمال أيهم أقل .
- ١٦ . يتم عمل دفتر زيارة للموقع بكل عملية ويوضح به خطوات التنفيذ والمعوقات أو التعليمات الصادرة من جهاز الإشراف للمقاول .
- ١٧ . يعتمد المقاول عينات المواد المستخدمة من جهاز الإشراف وإجراء التجارب الالزمة بأحد الجهات المعتمدة المتخصصة وعلى حسابه الخاص .
- ١٨ . المقاول هو المسئول عن الأعمال موضوع التعاقد والتى يتم تنفيذها فعلاً على الطبيعة دون أدنى مسئولية جنائية أو مالية على جهاز الإشراف وإدارة المبني بحى الهرم ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
- ١٩ . يحظر على المقاول تنفيذ أية أعمال يكلف بها من الجهة المالكة و المنفذ بها العملية تكون غير واردة بالمقاييس التقديرية المعدة من إدارة المبني بحى الهرم إلا بناءً على طلب كتابي من تلك الجهة موضحاً به الأعمال المطلوبة وبعد موافقة إدارة المبني بحى الهرم على التنفيذ .
- ٢٠ . يتم تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد جميعها طبقاً للشروط الواردة بالتعاقد وقائمة البند و الكميات وأصول الصناعة والمواصفات الفنية المعتمدة بقائمة وزارة الإسكان و المواصفات القياسية المصرية وأكواود التنفيذ السارية و القوانين و اللوائح ذات الصلة و مواصفات الجهات الفنية المتخصصة .
- ٢١ . على المقاول تدبير سيارة خاصة بالسائق صالحه للعمل و ذلك بمعرفة المقاول و على نفقة الخاصة تكون تحت تصرف جهاز الإشراف و إدارة المبني بحى الهرم في مواعيد العمل الرسمية و ذلك لمتابعة موقع الأعمال المختلفة و يتم خصم مبلغ ٢٠٠ ج (مائتا جنيهاً صرياً لا غير) عن كل يوم عمل أو جزء يوم لا تتوارد فيه السيارة و ذلك من قيمة المستحقات الجارية للمقاول .
- ٢٢ . لحي الهرم الحق في زيادة كميات الأعمال محل التعاقد في حدود ٢٥% من قيمة التعاقد لكل بند على حدة و في حالة زيادة الأعمال أو نقصها عن قيمة الإعتماد المتعاقد عليه لا يحق للمقاول الرجوع على الحي أو المطالبة بأى فروق أسعار للأعمال الزائدة أو الناقصة أو طلب تعويضات في الحالة نفسها .
- ٢٣ . العطاء وحدة واحدة لا يتجزأ .

عملية الأعمال السنوية بحى الهرم
للعام المالي ٢٠١٢ / ٢٠١١

(١) اسـاء : مـدة العـطـاء

(٢) عـدـاء : مـدة العـطـاء

(٣) التأمين الإبتدائي بقيمة ٧٤٤٠ فقط سبعة الالاف وربعائه وأربعون جنيهاً لا غير .
يتم سداده نقداً أو بخطاب ضمان ساري المفعول لمدة اربعة شهور على الأقل أو بشيك مقبول الدفع .

(٤) تحديد الموقف من ضريبة المبيعات بعبارة (أسعارنا تشمل أو لا تشمل ضريبة المبيعات) داخل العطاء :

(٥) يرفق صورة مجددة من البطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي للمقاول أو المفوض .

(٦) يرفق صورة مجددة من القيد في الإتحاد المصرى لمقاولى للتشييد والبناء مع فئة التصنيف .

(٧) يرفق صورة مجددة من القيد بسجل القطاع الخاص .

(٨) تحددت جلسة فتح المظاريف في تمام الساعة عشر ظهراً يادارة العقود و المشتريات بدبيوان عام حي الهرم بتاريخ

..... الموافق / ٢٠١١

(٩) مدة العملية سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ التعاقد .

(١٠) تخضع الأعمال محل التعاقد لأحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات و تعديلاته واللائحة التنفيذية المكملة له و جميع القوانين و اللوائح و المواصفات و الأكواد السارية ذات الصلة و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .

أقبل تنفيذ الأعمال الواردة بقائمة الكميات طبقاً للشروط الواردة بالتعاقد .

إجمـالـ قـيمـةـ العـطـاء

فقـط

لا غـير

قائمة الأسعار التقديرية و الكميات و الموصفات لسنوية الأعمال الإعتيادية
للعام المالي ٢٠١٢ / ٢٠١١

ال Benson	بيان الأعمال	الكمية	فئة البند	الإجمالي
١	أعمال التكسير والإزالة والهدم و نقل المخلفات بالمتر المكعب هدم و تكسير و إزالة مبانى حوائط من أى نوع من الطوب و من أى ارتفاع و بما يكسوها من بياض أو سيراميك أو تكسيرات أو خلافه و الفئة تشمل نقل مخلفات التكسير للمقالب العمومية حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٣٥٠	٢٠ جنية	١٠٠
٢	بالمتر المسطح حك و صنفه و إزالة دهانات قديمة على الحوائط أو الأسقف أو الواجهات و الفئة تشمل التنظيف و تهيئة الأسطح للتشطيبات الجديدة طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٢١٠٠	٥ جنية	٥٠٠
٣	بالمتر المسطح تكسير و إزالة أعمال بياض أو لياسات أو تكسيرات سيراميك أو موزاييك أو حجر أو رخام أو تجاليد أو خلافه على الحوائط بأى سمك و الفئة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية و حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٢١٠٠	١٥ جنية	١٥٠٠
٤	بالمتر المسطح تكسير و إزالة بلاط أو سيراميك أو رخام للأرضيات أو الأسطح النهائية أو البسطات أو الأرصفة و ما أسفلها من فرشات لأى سمك و من أى ارتفاع و الفئة تشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٢١٠٠	١٥ جنية	١٥٠٠
٥	بالمتر الطولي تكسير و إزالة درج سالم من أى نوع و بأى سمك و من أى ارتفاع و الفئة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٥٠ م . ط	١٠ جنية	٥٠٠
٦	بالمتر المكعب تكسير و إزالة خرسانة عادية بأى سمك و من	٣٥٠	٣٠ جنية	١٥٠٠

				أي إرتفاع و الفئة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	
٢٥٠٠	٥٠ جنيه	٣٥٠		بالمتر المكعب تكسير و إزالة خرسانة مسلحة بأى سmek و من أي إرتفاع و الفئة تشمل إستخلاص حديد التسليح و نقله و تسليمها بالوزن لمخازن حي الهرم و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٧
٣٠٠	١٠ جنيه	٣٠ م . ط		بالمتر الطولي قطع و تكسير و إزالة طبقات أسفلتية بعرض ١٠ سم و لأى عمق و الفئة تشمل نقل المخلفات إلى المقالب العمومية حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٨
٥٠٠	٥ جنيه	٢١٠٠ م		بالمتر المسطح كشط و إزالة طبقات عازلة من أي نوع و الفئة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٩
٥٠٠	٥ جنيه	١٠٠ عدد		بالعدد قطع أشواير حديد تسليح من أي نوع و من أي قطر و بأى طول و تسوية المقطع بالسطح الخرساني و الفئة تشمل النقل و التسليم بالطول و القطر إلى مخازن حي الهرم طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	١٠
٢٥٠٠	٥٠ جنيه	٢٥٠		بالمتر المسطح تكسير و إزالة أعمال تكسير من أي نوع على شبك ممدد و الفئة تشمل فك و إزالة شاسيهات الشبيت المعدنية و نقلها و تسليمها بالوزن لمخازن حي الهرم طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	١١
٢٥٠٠	٥٠ جنيه	٢٥٠		بالمتر المسطح فك جميع أنواع التسديات و المظلات و الشاسيهات و خلافه من أي نوع و من أي إرتفاع و الفئة تشمل فك قوائم و كمرات الشبيت و النقل و التسليم لمخازن حي الهرم طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	١٢
٥٠٠	٥ جنيه	١٠٠ عدد		بالعدد فك بردورات من جميع الأنواع و المقاسات و الفئة تشمل النقل و التسليم لمخازن حي الهرم طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	١٣
١٠٠٠	١٠ جنيه	٣١٠٠ م		<u>أعمال الحفر و الردم و التسوية</u> بالمتر المكعب الحفر لزوم الأساسات في أي نوع من أنواع التربة حسب الأبعاد والقطاعات و المناسيب الموضحة بالرسومات حتى منسوب التربة الصالحة للتأسيس مهما كان عمق الحفر و طبقاً لتقدير جسمة التربة و الفئة تشمل سند جوانب الحفر و المبني المجاورة و نزح مياه الرشح إن وجدت بطريقة معتمدة من المهندس المشرف و عمل جسمة إسترشارادية حسب الشروط والمواصفات و تعليمات جهاز الإشراف .	١٤

٥٠٠	١٠ جنيه	٣م ٥٠	بالمتر المكعب الردم حول الأساسات من ناتج الحفر على أن يتم الردم على طبقات لا تزيد سمكها عن ٢٥ سم و دك كل طبقة على حدة بالمندالة أو الدكاك الميكانيكي و غمرها بالمياه طبقاً للشروط و المواصفات و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	١٥
٣٠٠٠	٣٠ جنيه	٣م ١٠٠	بالمتر المكعب الردم حول الأساسات برمال متدرجة نظيفة موردة من خارج الموقع وداخل المبني أو خلافه على أن يتم الردم على طبقات لا تزيد سمكها عن ٢٥ سم و دك كل طبقة على حدة بالمندالة أو الدكاك الميكانيكي و غمرها بالمياه طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الإشراف .	١٦
٧٠٠	٧ جنيه	٢م ١٠٠	بالمتر المسطح عمل تسوية بالموقع في حدود + أو - ٢٠ سم مع ضبط المناسيب المطلوبة والدك جيداً بالمندالة أو الدكاك الميكانيكي و الرش بالمياه حسب أصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف .	١٧
١٠٠٠	١٠ جنيه	٣م ١٠٠	بالمتر المكعب نقل مخلفات الحفر الزائدة عن الحاجة إلى المقالب العمومية و طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف .	١٨
١٥٠٠٠	٣٠٠ جنيه	٣م ٥٠	<u>أعمال الخرسانات العادية</u> بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية للقواعد و الفرشات و الأساسات و خلافه طبقاً للأبعاد و القطعات و المناسيب الموضحة بالرسومات الهندسية بنسبة ٣م٠.٨ زلط + ٣م٠.٤ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي ذات مقاومة مميزة بعد ٢٨ يوماً لا تقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٣ و الفئة تشمل عمل أي شدادات خشبية لازمة و الخلط و الصب الميكانيكي و الدملك و المعالجة برش المياه طبقاً للشروط و المواصفات و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	١٩
			بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لزوم دكة الأرضيات بنسبة ٣م٠.٨ زلط + ٣م٠.٤ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي و الفئة تشمل الخلط و الصب الميكانيكي و الدملك و المعالجة برش المياه للخرسانة و طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الأشراف .	٢٠
			بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٠ سم لزوم دكة الأرضيات بنسبة ٣م٠.٨ زلط + ٣م٠.٤ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل الخلط والصب الميكانيكي و الدملك والمعالجة برش المياه للخرسانة شرح البند السابق وطبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الإشراف .	٢١
			بالعدد توريد و تركيب بردورة جاهزة مقاس ١٥ / ٢٠ سم × ٣٠ سم × ٥٠ سم و الفئة تشمل اللصق و التثبيت بمونة	٢٢

			الأسمنت و الضبط على المناسيب المطلوبة و حسب الشروط و المواصفات وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	
			بالعدد توريد و تركيب بردورة جاهزة عجالي مقاس ٢٥ / ٣٠ سم × ٣٠ سم × ٥٠ سم و الفئة تشمل اللصق والتثبيت بمونة الأسمنت و الضبط على المناسيب المطلوبة و حسب الشروط و المواصفات وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٢٣
			بالمتر المكعب توريد و صب بردورة خرسانية على الطبيعة طبقاً للمقاسات و المناسيب المطلوبة و مكونة من ٣٠.٨ زلط + ٤.٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل الخلط والصب الميكانيكي و الدمل و المعالجة برش المياه للخرسانة و الضبط على المناسيب المطلوبة و حسب الشروط و المواصفات وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٢٤
٤٠٠٠	٨٠٠ جنيه	٣٥٠	<u>أعمال الخرسانة المسلحة</u> بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات و السلالات و الميدات و رقاب الأعمدة بنسبة ٣٠.٨ زلط + ٤٠٠.٣ رمل + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي مقاوم للكبريتات طبقاً للرسومات الإنسانية المعتمدة ويتم خلط و صب و دمل الخرسانة ميكانيكيّاً و معالجة الخرسانة بعد الصب و الفئة تشمل عمل الشدات الخشبية بالأبعاد و القطاعات و المناسيب المطلوبة و توريد و تقطيع و تشكيل و تركيب حديد التسليح من الصلب عالي المقاومة رتبة ٥٢ (مشير) بالأقطار المطلوبة و بنسبة لا تزيد عن ١٠٠ كجم / م٣ طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٢٥
٥٠٠٠	١٠٠٠ جنيه	٣٥٠	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة و الكمرات و الأسفف و البلاطات و السلال و الطبات و الكوبستات و الدراوي و الأعتاب بنسبة ٣٠.٨ زلط + ٤٠٠.٣ رمل + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي طبقاً للرسومات الإنسانية المعتمدة ويتم خلط و صب و دمل الخرسانة ميكانيكيّاً و معالجة الخرسانة بعد الصب و الفئة تشمل عمل الشدات الخشبية بالأبعاد و القطاعات و المناسيب المطلوبة و توريد و تقطيع و تشكيل و تركيب حديد التسليح من الصلب عالي المقاومة رتبة ٥٢ (مشير) بالأقطار المطلوبة و بنسبة لا تزيد عن ١٠٠ كجم / م٣ طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٢٦
٢٠٠٠	١٠٠ جنيه	٢٢٠	بالمتر المسطح توريد و صب ترابيع من الخرسانة المسلحة سmek متوسط ١٥ سم لزوم بلاطات الأرضيات بنسبة ٣٠.٨ زلط	٢٧

				نظيفاً خالياً من المواد العضوية والأترية مع هزه بمهرة سعة عيونها ٣٠ مم و مهرة سعة عيونها ٥ مم مطابقاً للمواصفات القياسية المصرية على أن يعتمد قبل التوريد + ٤٠٠ مم رمل نظيف سليسي التكوين حاد الأحرف مستخرج من محاجر معتمدة وخالية من المواد الطفلية أو الملحية أو أي مواد غريبة و يجب هزه بمهرة سعة عيونها ٥ مم مطابقاً للمواصفات القياسية المصرية على أن يعتمد قبل التوريد + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي مطابق للمواصفات القياسية المصرية و حديث الصنع و الحديد المستخدم حديد عالي المقاومة رتبة ٥٢ بحيث يحتوى كلاً من الفرش و الغطاء على (٥ أسياخ قطر ١٠ مم/٢م) و الفئة تشمل أعمال التجارة (الصناعة) و الخلط الميكانيكي و الدملج الجيد و المعالجة برش المياه مرتين بعد صب الخرسانة بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام صباحاً و مساءً كما يشمل البند تثبيت ألواح الأستريوبور بين بلاطات الخرسانة و بعضها بسمك ٢ سم في الأماكن التي يحددها جهاز الإشراف ويعلو هذه ألواح طبقة من مادة عازلة مطاطية بيتمينية مثل سيروتكت أو ما يماثلها تصب على البارد بعرض ٢ سم و بعمق ٣ سم كما تشمل الفئة إضافة مادة (إم سي . فلوريليت) مركب أسمنتى ذو ركام معدنى للرش على سطح الخرسانة الطازجة أو ما يماثلها لزيادة صلادة سطح الخرسانة وتعمل على زيادة مقاومتها لعوامل البرى والإحتكاك كما تشمل الفئة إضافة مادة (إم سي فيبر) أو ما يماثلها ألياف صناعية لتسلیح الخرسانة لتلاشي تأثير شروخ الإنكماش وذلك أثناء عملية الصب مع ضرورة استخدام الهليكوبتر لتسوية السطح النهائي لخرسانة البلاطات مع تشكيل الميول المناسبة لسطح هذه البلاطات و حسب المواصفات وأصول الصناعة .	٢٧
٣٠٠٠	٦ جنيه	٥٠٠ كجم		بالكيلوجرام توريد و تقطيع و تشكيل و تركيب و تثبيت حديد تسليح من الصلب عالي المقاومة رتبة ٥٢ (مشوش) زائد عن محتوى ١٠٠ كجم / ٣م .	٢٨
١٥٠٠	١٥ جنيه	٢١٠٠		بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة خفيفة لروم ميول الأرضعه النهائي المكسوفة بسمك متوسط ٧ سم و بعد أدنى ٣ سم عند الجرجوري مكونة من ١ م ٣ من كسر الطوب الطفلي + ٤٠٠ م ٣ رمل + ٣٠٠ م ٣ من الجير المطفي + ١٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي و الفئة تشمل عمل أوتار الميول طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٢٩
٦٠٠٠	٣٠٠ جنيه	٣٢٠		<u>أعمال المباني</u> بالمتر المكعب توريد و عمل مباني من الطوب الطفلي المصمت بسمك ٢٥ سم طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٣٠

٣٠٠٠	٣٠ جنيه	٢م ١٠٠	بالمتر المسطح شرح البند السابق و لكن بسمك ١٢ سم .	٣١
٦٠٠٠	٣٠٠ جنيه	٣م ٢٠	بالمتر المكعب شرح البند السابق و لكن طوب طفلی مفرغ سmek ٢٥ سم .	٣٢
٣٠٠٠	٣٠ جنيه	٢م ١٠٠	بالمتر المسطح شرح البند السابق و لكن طوب طفلی مفرغ سmek ١٢ سم .	٣٣
			<u>أعمال الطبقات العازلة</u>	
٢٠٠٠	٢٠ جنيه	٢م ١٠٠	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للرطوبة من ثلاثة أوجه من البيتومين المؤكسد الساخن و طبقتين من الخيش المقطرن الفاخر الشقيل مع دهان كل طبقة من الخيش بالبيتومين و الفئة تشمل عمل وزرة على الحائط بإرتفاع ٠٠٣م و تثبيتها جيداً طبقاً للشروط و المواصفات و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٣٤
١٥٠٠	٣٠ جنيه	٢م ٥٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة عازلة من الأنسومنات من أجود الأنواع و الفئة تشمل عمل وزرة على الحائط ٢٠ سم مع التثبيت جيداً حسب الشروط و المواصفات وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٣٥
١٠٠٠	١٠ جنيه	٢م ١٠٠	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة من دهان وجهين من البيتومين مؤكسد الساخن للأساسات و على المباني و الخرسانات والأرضيات حسب الشروط و المواصفات و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٣٦
١٠٠٠	١٠ جنيه	٢م ١٠٠	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة أفقية من مخلوط البيتومين المؤكسد الساخن و الرمل النظيف فوق مبني قصبة الردم طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٣٧
٤٠٠٠	٤٠ جنيه	٢م ١٠٠	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة للحرارة من ألواح الأستيريوبور بسمك ٧ سم و الفئة تشمل اللصق بدهان البيتومين المؤكسد الساخن و عمل ل Isa سمنت بمحونة الأسمنت و الرمل بنسبة ١ : ١ للتغطية و حماية الطبقة العازلة طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٣٨
			<u>أعمال بياض وتجلييد وواجهات</u>	
١٠٠٠	١٠ جنيه	٢م ١٠٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للأسقف والحوائط الداخلية و الفئة تشمل عمل الطرطشة العمومية بسمك ٠٠٥ سم بمحونة أسمنتية بمحتوى ٤٥ كجم أسمنت بورتلاندي عادي لكل م٣ من الرمل النظيف المتدرج ثم عمل طبقة البطانة بسمك	٣٩

			متوسط ١٠.٥ سم بمونة أسمنتية بمحتوى ٣٥٠ كجم / م ٣ رمل شاملة عمل البوج و الأوتار و الأمامي و كذلك أعمال النحافة للأجزاء البارزة مع التنعيم أو التمشيط حسب الحاجة طبقاً للشروط و الموصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	
٤٠	١٠٠	١٠ جنيه	٢م ١٠٠ بالметр المسطح توريد و عمل بياض مصيص أبيض للأسقف و الحوائط الداخلية بسمك ٠٠.٥ سم حسب الشروط و الموصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	
٤١	١٥٠	١٥ جنيه	١٠ م . ط بالметр الطولي توريد و تركيب و عمل كرانيش جبسية (حليات) للأسقف حسب الموصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	
٤٢	٤٠٠	٤٠ جنيه	٢م ١٠ بالметр المسطح توريد و عمل سقف صناعي من الجبس على شبك ممدد و الفئة تشمل توريد و تركيب أعمال الحديد و التليسي على الشبك الممدد و نهو الأعمال طبقاً للموصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	
٤٣	٢٠٠٠	٢٠ جنيه	٢م ١٠٠ بالметр المسطح توريد و عمل بياض طرطشة او فطيسة للواجهات باللون المطلوب مكونة من طبقة فوق الطرطشة العمومية بسمك ٠٠.٥ سم من مونة أسمنتية بمحتوى ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م ٣ من الرمل النظيف المتدرج و تعمل طبقة البطانة بسمك ٢ سم بياض تخشين بمونة أسمنتية بمحتوى ٣٥٠ كجم / م ٣ مع تمشيط السطح و تعمل طبقة الضهارة بسمك ٠٠.٥ سم بمونة رمل وبودرة الحجر و اسمنت أبيض والأكسيد باللون المطلوب و ترش بواسطة الماكينة الخاصة و على طبقتين و الفئة تشمل عمل السقالات اللازمة طبقاً للموصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	
٤٤	١٠٠٠	١٠ جنيه	٢م ١٠٠ بالметр المسطح توريد و عمل بياض طرطشة او فطيسة على قديمه او على بياض تخشين وجهين باللون المطلوب طبقاً للموصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	
٤٥	١٠٠٠	١٠ جنيه	٢م ١٠٠ المتر المسطح توريد و عمل أعمال مرمات لبياض التخشين كامل مما جميه حسب الشروط و الموصفات و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	
٤٦	١٥٠٠	٣٠ جنيه	٢م ٥٠ بالметр المسطح توريد و عمل البياض واجهات من مادة الجرانيليت بالألوان المطلوبة طبقاً للشروط و الموصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف و الفئة شاملة مما جميه (بطانة وضهارة) .	
٤٧	٢٥٠٠	٥٠ جنيه	٢م ٥٠ بالметр المسطح توريد و تركيب تجاليد من الحجر الفرعوني المطعم للواجهات و خلافه باللون و الشكل المطلوب و نهو	

			<p style="text-align: center;">الأعمال كاملة مما جمّيعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .</p>	
٢٥٠٠	٥٠ جنيه	٢٤٥٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب كسوة طوب حراري للواجهات سmek ٢٠.٥ سم و الفئة تشمل القطع الخاصة ودهان وجهين باللورنيش بعد التركيب والتنفيذ ونهو الأعمال كاملة مما جمّيعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٤٨
٢٥٠٠	٥٠ جنيه	٢٤٥٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب تكسيات حجر أرت ستون لزوم الواجهات و خلافه شامل مما جمّيعه حسب الشروط والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٤٩
١٢٥٠	٢٥ جنيه	٢٤٥٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب قرميد لزوم زخرفة الواجهات محمّل عليها الدهان إذا لزم الأمر وحسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٥٠
١٢٠٠	٦٠ جنيه	٢٤٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب كسوة طوب حراري لدرج السلالم سmek ٣ سم و البند شامل مما جمّيعه و حسب المواصفات الفنية أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٥١
٧٥٠	١٥ جنيه	٢٤٥٠	المتر المسطح جلي موزاييكو قديم و الفئة تشمل عمل المرمات اللازمه و التشميم و الجلي الجيد و تركيب الفواصل الناقصة من نفس النوع الموجود وتنفيذ الأعمال حسب تعليمات جهاز الإشراف كاملة مما جمّيعه حسب أصول الصناعة و المواصفات الفنية .	٥٢
٣٠٠٠	٣٠ جنيه	٢٤١٠٠	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض واجهات من الحجر الصناعي و الفئة تشمل البطانة والضهارة والنقوش والدق و النحت بالبوشاردة و نهو الأعمال كاملة مما جمّيعه حسب تعليمات جهاز الإشراف و حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية .	٥٣
١٥٠٠	٣٠ جنيه	٢٤٥٠	بالمتر المسطح توريد و عمل بياض موزاييكو للحوائط و الجلسات و خلافه مكونة من طبقة الطرطشة العمومية بسمك ٥٠.٥ سم بموننة ذات محتوى ٤٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م ٣ رمل نظيف متدرج و طبقة البطانة بسمك ٢ سم بموننة بمحتوى ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م ٣ رمل مع تمشيط السطح جيداً و منجلته و عمل الفواصل النحاسية كل ١ متر أفقي و طبقة الضهارة بسمك ٢ سم بموننة من الأسمنت الأبيض و بودرة الحجر و حصوة الرخام بنسبة ١ : ٢ : ٣ مع الجلي الميكانيكي و الصقل الجيد و عمل الأستوکات اللازمه و التشميم و جعل السطح النهائي أملس و نهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٥٤

أعمال الرخام

٥٠٠	٥٠ جنية	١٠ م . ط	<p>بالمتر الطولي توريد و تركيب درج رخام مكون من قائمة بسمك ٢ سم و نائمة بسمك ٤ سم مع عمل طروفية و يتم التركيب بمونة ذات محتوى ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م ٣ رمل نظيف متدرج و البند يشمل الجلاء و الصقل و التلميع و عمل مسطرة على النائمة و الفئة تشمل توريد و تركيب وزارة من نفس نوع الرخام بإرتفاع ١٥ سم و عرض ٢ سم على الجانبيين و القیاس هندسي للأجزاء الظاهرة فقط و نهـو الأعمـال طبقـاً للمواصفـات الفـنية و أصـول الصـناعـة و تعـليمـات جـهاـز الإـشـراف و ذلك من الأـنوـاع الآـتـية :</p> <ul style="list-style-type: none"> (أ) رخام الجلالة بفصـ. (ب) رخام جرانـيت أحـمـر أـسـوـانـي .
١٠٠٠	١٠٠ جنية	١٠ م . ط	
٢٠٠	٢٠ جنية	١٠ م . ط	<p>بالمتر الطولي توريد و تركيب وزارة رخام أو اعتاب من نوع الجلالة بسمك ٢ سم و الفئة تشمل الجلاء و الصقل و التلميع و اللصق بالمونة الأسمنتية أو خلافه طبقـاً للمواصفـات الفـنية و أصـول الصـناعـة و تعـليمـات جـهاـز الإـشـراف بإـرـفـاع :</p> <ul style="list-style-type: none"> (أ) ٥ سـم . (ب) ١٠ سـم . (ج) ١٥ سـم .
	٢٥ جنية	١٠ م . ط	
	٣٠ جنية	١٠ م . ط	
٤٠٠	٤٠ جنية	١٠ م . ط	<p>بالمتر الطولي توريد و تركيب وزارة رخام أو اعتاب من نوع جرانـيت أحـمـر أـسـوـانـي بـسـمـك ٢ سـم و الفـئـة تـشـمـلـ الجـلاءـ وـ الصـقلـ وـ التـلـمـيعـ وـ اللـصـقـ بـالـمـونـةـ الـأـسـمـنـتـيـةـ أوـ خـلـافـهـ طـبـقـاًـ لـمـوـاصـفـاتـ الـفـنـيـةـ وـ أـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـ تعـلـيمـاتـ جـهاـزـ الإـشـرافـ بـإـرـفـاعـ :</p> <ul style="list-style-type: none"> (أ) ٥ سـم . (ب) ١٠ سـم . (ج) ١٥ سـم .
	٤٥ جنية	١٠ م . ط	
	٥٠ جنية	١٠ م . ط	
٢٠٠٠	٢٠٠	٢م ١٠	<p>بالمتر المسطح توريد و تركيب ترابيع رخام مقاس من (٣٠ سم إلى ٥٠ سم) بـسـمـك ٣ سـم لـلـأـرـضـيـاتـ وـ التـرـكـيبـ بـمـوـنـةـ ذـاتـ مـحـتـوىـ ٣٥٠ـ أـسـمـنـتـ بـورـتـلـانـدـيـ عـادـيـ /ـ مـ ٣ـ رـمـلـ نـظـيفـ مـتـدـرـجـ وـ الفـئـةـ تـشـمـلـ عـمـلـ فـرـشـةـ رـمـلـ نـظـيفـ بـسـمـكـ مـتوـسـطـ ٥ سـمـ وـ السـقـيـةـ بـلـبـانـيـ الـأـسـمـنـتـ مـلـوـنـ وـ مـحـمـلـ عـلـىـ الـبـنـدـ الجـلـىـ وـ الصـقلـ وـ التـلـمـيعـ وـ نـهـوـ الـأـعـمـالـ كـامـلـةـ مـاـ جـمـيـعـهـ حـسـبـ الشـروـطـ وـ الـمـوـاصـفـاتـ وـ أـصـوـلـ الصـنـاعـةـ وـ تعـلـيمـاتـ جـهاـزـ الإـشـرافـ لـلـأـنـوـاعـ الـآـتـيـةـ :</p> <ul style="list-style-type: none"> (أ) جـرـانـيتـ أحـمـرـ أـسـوـانـيـ . (ب) رـخـامـ جـلاـلةـ . (ج) رـخـامـ كـرـاءـةـ . (د) رـخـامـ سـاقـلـةـ .
	٢٠٠٠	٢٠٠	
	٢٠٠٠	٢٠٠	
	٢٠٠٠	٢٠٠	
	٢٠٠٠	٢٠٠	
	٢٠٠٠	٢٠٠	

٢٠٠٠	٢٠٠	٢م ١٠	(هـ) رخام براتتو . (وـ) رخام البريشيا . (زـ) رخام ترافرتينو . (حـ) رخام فلتو . (طـ) رخام تريستا . (ىـ) رخام روز .
١٨٠٠	١٨٠	٢م ١٠	٥٩ بالметр المسطح توريد و تركيب كسوة أسفال للحوائط رخام سمك ٢ سم بالإرتفاع المطلوب و يتم التركيب بواسطة كanas نحاس مشببة في الرخام و الحائط و حشو خلف الرخام بمونة الاسمنت و الرمل بنسبة ١:١ و السمية بلباني الأسمنت الملون و جلي و صقل و تلميع الرخام بالشمع وما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف :
١٨٠٠	١٨٠	٢م ١٠	(أـ) جرانيت مصرى . (بـ) رخام الجلاللة . (جـ) رخام كريستيا . (دـ) رخام فلتو . (هـ) رخام كرارة .
١٧٥٠	٣٥٠	٢م ٥	٦٠ ٦٠ بالметр المسطح توريد و تركيب رخام اخضر هندي كامل مما جميعه حسب اصول الصناعة (تعتمد عينة قبل التوريد) : (أـ) سمك ٢ سم (بـ) سمك ٤ سم
٢٥٠٠	٥٠٠	٢م ٥	٦١ ٦١ بالметр المسطح توريد و تركيب رخام جرانيت سمك ٤ سم لزوم قرصات البنسلت والاحواض ونهو الاعمال كامل مما جميعه حسب اصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات جهاز الإشراف .
٦٠٠٠	٣٠ جنيه	٢م ٢٠٠	٦٣ ٦٣ أعمال السيراميك و تكسيات الأرضيات بالметр المسطح توريد و تركيب بلاط سيراميك للحوائط إنتاج محلي كليوباترا أو ما يماثلها بمقاسات من (٢٠ سم - ٤٥ سم) فرز أول و تعتمد العينة قبل التركيب و الفئة تشمل نهو الأعمال كاملة مما جميعه وحسب الشروط و المواصفات و اصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .
٤٥٠٠	٣٠ جنيه	٢م ١٥٠	٦٤ ٦٤ بالметр المسطح توريد و تركيب بلاط سيراميك للأرضيات إنتاج محلي كليوباترا أو ما يماثلها بمقاسات من (٢٠ سم - ٤٥ سم) فرز أول و تعتمد العينة قبل التركيب و الفئة تشمل نهو الأعمال كاملة مما جميعه وحسب الشروط و المواصفات و اصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .
١٠٠٠	١٠ جنيه	٢م ١٠٠	٦٥ ٦٥ بالметр المسطح توريد و تركيب بلاط أسمنتي سنجابي للأسطح

			النهاية مقاس $20 \times 20 \times 1.5$ سم و الفئة تشمل عمل الوزارة مائلة من نفس نوع البلاط وكذلك السقية بلباني الأسمنت و نهو الأعمال كاملة مما جميه وحسب الشروط و المواصفات وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	
٥٠٠٠	١٠٠ جنيه	٢٥٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط بورسلين (أصلي) للأرضيات مقاس 40×40 سم إنتاج محلي الجودة أو ما يماثلها و تعتمد العينة قبل التوريد و الفئة تشمل فرشة الرمل بسمك متوسط ٥ سم و المونة الأسمنتية و السقية و نهو الأعمال كاملة مما جميه حسب الشروط و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٦٦
٢٥٠٠	٢٥ جنيه	٢١٠٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط موزاييكو حصوة بنك مصر ٨٠ % و الفئة تشمل توريد و عمل فرشة من الرمل النظيف سmk متوسط ٥ سم و اللصق بمونة الأسمنت ذات محتوى ٣٠٠ كجم / م ^٣ رمل و نهو الأعمال كاملة مما جميه حسب الشروط و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف كالتالي :	٦٧
٣٠٠	٣٠ جنيه	٢١٠٠	(أ) مقاس $20 \times 20 \times 2$ سم .	
٧٠٠٠	٣٥ جنيه	٢٢٠٠	(ب) مقاس $25 \times 25 \times 2.5$ سم .	
			(ج) مقاس $30 \times 30 \times 3$ سم .	
٤٠٠٠	٤٠ جنيه	٢٥٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط ممشط (مترو الأنفاق) مقاس $30 \times 30 \times 3$ سم و محمل على البند فرشة رمل نظيفة سmk متوسط ٥ سم ونهو الأعمال كاملة مما جميه حسب الشروط و المواصفات و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٦٨
١٢٠٠	٦٠ جنيه	٢٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب بلاط أرت أستون $30 \times 30 \times 3$ سم شامل المونة الأسمنتية و فرشة الرمل بسمك متوسط ٧ سم و نهو الأعمال كاملة مما جميه حسب الشروط و المواصفات وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٦٩
٢٠٠٠	٤٠ جنيه	٢٥٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب أرضيات قنالتكس من أجود الخامات المحلية أو ما يماثلها حسب اللون و المقاس المطلوب شامل مادة اللصق و خلافه و تقدم العينة قبل التنفيذ و حسب الشروط و المواصفات الفنية و تعليمات الشركة النتجة و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف	٧٠
١٢٠٠	٦٠ جنيه	٢٢٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب أرضيات "Antistatic" سmk	٧١

			٣ مم مع تركيب شبكة نحاس وتعتمد عينه قبل التوريد و نهو الأعمال كاملة مما جميه والتنفيذ طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة وتعليمات وزارة الصحة وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	
١٠٠٠	١٠ جنيه	. ١٠٠ ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب و عمل وزارة سيراميك من نفس نوع السيراميك بالأرضية بارتفاع ١٠ سم باللون المطلوب و نهو الأعمال كاملة مما جميه طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٧٢
٣٥٠٠	٧٠ جنيه	٢م ٥٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط إنترلوك بالألوان المطلوبة سمك ٨ سم والبند يشمل فرشة رمل لا تقل عن ٥ سم وتنفيذ الأعمال حسب تعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميه حسب أصول الصناعة	٧٣
١٥٠٠	١٥ جنيه	٢م ١٠٠	<u>أعمال الدهانات</u> بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات من مادة الكيبليكو للحوائط الداخلية و الفئة تشمل عمل عدد ٢ سكينة معجون من نفس المادة مع عمل الصنفه الالزمة و الدهان ثلاثة أوجه طبقاً لتعليمات الشركة المنتجة و نهو الأعمال كاملة مما جميه حسب الشروط والمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٧٤
١٥٠٠	٣٠ جنيه	٢م ٥٠	بالمتر المسطح شرح البند السابق ولكن للواجهات .	٧٥
١٥٠٠	٣٠ جنيه	٢م ٥٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك للواجهات من كيماويات البناء الحديث او ما يماثلها ويكون البلاستيك مقاوم للحرارة والرطوبة و العوامل الجوية وقابل للغسيل و الفئة تشمل عمل عدد اثنين سكينة معجون من نفس المادة مع عمل الصنفه الالزمة بين كل وجه و الآخر ونهو الأعمال كاملة مما جميه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٧٦
١٠٠٠	٢٠ جنيه	٢م ٥٠	بالمتر المسطح شرح البند السابق ولكن دهانات داخلية .	٧٧
١٠٠٠	٢٠ جنيه	٢م ٥٠	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك للواجهات من كيماويات البناء الحديث او ما يماثلها وجهين على قديمه مع عمل الصنفه و المعجنـة (تلقيط) بعد كل وجه و الآخر إن وجدت و الفئة تشمل عمل السقالات الالزمة و تنظيف الأسطح قبل الدهانات ونهو الأعمال كاملة مما جميه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٧٨

١٠٠٠	١٠ جنيه	٢م ١٠٠	بالمتر المسطح شرح البند السابق ولكن دهانات داخلية .	٧٩
٢٠٠٠	٢٠ جنيه	٢م ١٠٠	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات لاكيه لزوم حوائط أو أعمال خشبية أو أعمال معدنية و خلافه وجهين شامل المعجننة و الصنفه و نهو الأعمال كاملة مما جمیعه حسب الشروط و المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٨٠
١٢٥٠	٢٥ جنيه	٢م ٥٠	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات فلوت وجهين لزوم أعمال الخشب شامل نهو الأعمال كاملة مما جمیعه حسب الشروط والمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٨١
١٠٠٠	٢٠ جنيه	٢م ٥٠	بالمتر المسطح توريد و عمل و تنفيذ دهانات على الحوائط مقاومة للبكتيريا والقطريات (انتى بكتيريا) (تعتمد عينة قبل التوريد) والفئة تشمل دهان الوجه التحضيري بمادة كيماویة وتحضیریة ثم الدهان وجهين بالدهان المقاوم للبكتيريا والتنفيذ طبقاً للمواصفات الشركة المنتجة وتعليمات وزارة الصحة وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٨٢
١٠٠٠	٢٠ جنيه	٢م ٥٠	بالمتر المسطح دهان بوية زيت جديدة على حوائط داخلية يشمل ثلاثة اوجه دهان زيت ووجهين معجون والصنفه الجيدة وتنفيذ الأعمال حسب تعليمات جهاز الاشراف كامل مما جمیعه حسب اصول الصناعة و طبقاً للمواصفات الفنية .	٨٣
١٠٠٠	٢٠ جنيه	٢م ٥٠	بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات ببوية الزيت داخلية من أجود الخامات المحلية وجهين على قديمه مع عمل الصنفه والمعجننة (تلقيط) بعد كل وجه والاخر ان وجدت ونهو الاعمال كامل مما جمیعه حسب الشروط والمواصفات واصول الصناعة .	٨٤
١٠٠٠	١٠٠ جنيه	٢م ١٠	<p style="text-align: center;"><u>أعمال الألومنيوم و الزجاج</u></p> <p>بالمتر المسطح توريد و تركيب أعمال ألومنيوم قطاعات السعد (او ما يماثلها) على أن تقدم عينة من القطاع قبل التصنيع باللون الفضي من أبواب و شبابيك او قواطيع لزوم المكاتب او الغرف و البند يشمل حلق خشب قطاع ٥×١ بوصة و الزجاج أبيض ٦مم و التجاليد بانواعها خشب ميلامين او الومنيوم و الخردوات و الكاوش و البيرور وخلافه من نوع جيد و معتمد وكل ما يلزم لنهو الاعمال كاملة مما جمیعه طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .</p>	٨٥
١٥٠٠	١٥٠ جنيه	٢م ١٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب أعمال ألومنيوم قطاعات السعد(٨٦

			أو ما يماثلها) على أن تقدم عينة من القطاع قبل التصنيع باللون البني من أبواب و شبابيك أو قواطع لزوم المكاتب أو الغرف و البند يشمل حلق خشب قطاع 6×1 بوصة و الزجاج ابيض ٦مم و التجاليد بانواعها خشب ميلامين أو الومنيوم و الخردوات و الكاوتش و الپرور و خلافه من نوع جيد و معتمد وكل ما يلزم لنھو الاعمال طبقا لاصول الصناعة كامل مما جمیعه	
١٦٠٠	١٦٠ جنيه	٢م ١٠	بالمتر المسطح شرح البند السابق ولكن الالمنيوم ألوان .	٨٧
٣٠٠٠	٣٠٠ جنيه	٢م ١٠	بالمتر المسطح توريد و تركيب تجاليد من ألواح الالمنيوم الفضي أو الملامين لزوم الحوائط أو القواطع او دواليب او ارفف باللون المطلوب و السعر يشمل اعمال الشيت بالكاوتتش و جميع الاكسيسوارت المطلوبة لنھو الاعمال كامل مما جمیعه طبقا لأصول الصناعة .	٨٨
٢٠٠	٤٠ جنيه	٥ عدد	بالعدد توريد و تركيب كاللون بلية لزوم الأبواب الالمنيوم و نھو الاعمال كامل مما جمیعه طبقا لاصول الصناعة.	٨٩
١٠٠	٢٠ جنيه	٥ عدد	بالعدد توريد وتركيب مفصلة المونيوم .	٩٠
١٥٠	٣٠ جنيه	٥ عدد	بالعدد توريد وتركيب مقبض المونيوم .	٩١
١٠٠٠	١٠ جنيه	٢م ١٠٠	بالمتر المسطح تسليم أبواب وشبابيك الالمنيوم والبند يشمل توريد و تركيب الواقص أو استبدال التالف من أي خردوات أو قطاعات تلزم أو كاوتش او عجل او مقبض او خلافه لزوم التسليم .	٩٢
٣٥٠	٧٠ جنيه	٢م ٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب ضلوف سلك ناموسية مجلفن من أجود الخامات من قطاعات الالمنيوم الفضي أو الملون يفتح بالانلاق وحسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٩٣
١٠٠٠	١٠٠ جنيه	٢م ١٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معرج (أيكون) سمك ٠.٧ مم و السعر يشمل الشيت بالوازم المطلوبة و نھو الاعمال كامل ما جمیعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة .	٩٤
٩٠٠	٣٠٠ جنيه	٣ عدد	بالعدد توريد وتركيب ماكينة دفاش للأبواب من أجود الأنواع و نھو الاعمال كامل مما جمیعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة	٩٥
١٠٠٠	٢٠٠ جنيه	٢م ٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب حوائط خفيفة من الساندوتش بانل ٥ / ٦ سم و التركيب و نھو الاعمال كامل مما جمیعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٩٦

٥٠٠	١٠٠ جنيه	٢٥ م	بالمتر المسطح توريد وتركيب اسقف معلقة (أرم ستروفنج) ونهــو الأعــمال كــامل ماــمــا جــمــيــعــه حــســب الشــرــوــط والمــواــصــفــات وأصــول الصــنــاعــة و تعــلــيمــات جــهــاز الإــشــراف .	٩٧
١٠٠٠	٢٠٠ جنيه	٢٥ م	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج سيكوريت ١٠ مم شامل الاكسيسوارات والتشيــت وعمل فــتحــات اذا لــزــم وتنــفــيــذ الــاعــمــال حسب تعــلــيمــات جــهــاز الإــشــراف كــامل ماــمــا جــمــيــعــه حــســب اصــول الــصــنــاعــة	٩٨
٧٥٠	٢٥٠ جنيه	٣ عدد	بالعدد توريد وتركيب ماكينة زجاج سوكريت وتنفيذ الاعــمــال حسب تعــلــيمــات جــهــاز الإــشــراف كــامل ماــمــا جــمــيــعــه حــســب اصــول الــصــنــاعــة	٩٩
١٠٠	٢٠ جنيه	٥ م . ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب زاوية المونيوم على سوك السيراميك بــاــى لــوــن وــتــنــفــيــذ الــاعــمــال كــامل ماــمــا جــمــيــعــه حــســب الشــرــوــط وــالــمــواــصــفــات و اصــول الصــنــاعــة	١٠٠
٣٠٠	١٥٠ جنيه	٢٢ م	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج فيميــه ٦ مم نوع محلــي معتمــد شامل الكــاـوــتــش وــنــهــو الــاعــمــال كــامل ماــمــا جــمــيــعــه حــســب الــشــرــوــط وــالــمــواــصــفــات و اصــول الصــنــاعــة .	١٠١
٢٠٠	١٠٠ جنيه	٢٢ م	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج أبيض ٦ مم نوع محلــي معتمــد شــالــمــلــ الكــاـوــتــش وــنــهــو الــاعــمــال كــامل ماــمــا جــمــيــعــه حــســب الشــرــوــط وــالــمــواــصــفــات و اصــول الصــنــاعــة .	١٠٢
٢٠٠	١٠٠ جنيه	٢٢ م	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج مصنــفــ ٥ مم نوع محلــي معتمــد شامل الكــاـوــتــش وــنــهــو الــاعــمــال كــامل ماــمــا جــمــيــعــه حــســب الــشــرــوــط وــالــمــواــصــفــات و اصــول الصــنــاعــة .	١٠٣
١٠٠	٥٠ جنيه	٢٢ م	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج ٣ مم نوع محلــي معتمــد شــالــمــلــ الكــاـوــتــش وــنــهــو الــاعــمــال كــامل ماــمــا جــمــيــعــه حــســب الشــرــوــط وــالــمــواــصــفــات و اصــول الصــنــاعــة	١٠٤
٢٠٠	٢٠٠ جنيه	٢١ م	بالمتر المسطح توريد وتركيب مرآة حوض سمك ٤ م بــرــواــز الــوــمــيــتــالــ كــاملــاــمــا جــمــيــعــه .	١٠٥
٤٠٠	٢٠٠ جنيه	٢٢ م	بالمتر المسطح توريد وتركيب زجاج مسلح والــبــنــدــ يــشــمــلــ التــرــكــيب وــالــتــشــيــت وــتــنــفــيــذــ الــاعــمــال حــســبــ تعــلــيمــاتــ جــهــازــ الإــشــرافــ كــاملــاــمــا جــمــيــعــه حــســبــ اصــولــ الصــنــاعــة	١٠٦
٦٠٠	٢٠٠ جنيه	٣٢ م	بالمتر المسطح توريد وتجليــدــ حــوــائــطــ مــيــلــامــيــنــ دــيــكــورــ ٣ مــمــ وــالــبــنــدــ يــشــمــلــ اللــصــقــ وــالــتــشــيــت وــتــنــفــيــذــ الــاعــمــال حــســبــ تعــلــيمــاتــ جــهــازــ الإــشــرافــ كــاملــاــمــا جــمــيــعــه حــســبــ اصــولــ الصــنــاعــة	١٠٧
٧٥٠	٢٥٠ جنيه	٣٢ م	بالمتر المسطح توريد وتجليــدــ حــوــائــطــ مــيــلــامــيــنــ دــيــكــورــ ٣ مــمــ وــالــبــنــدــ	١٠٨

			يشمل علفة من الخشب الموسكى قطاع ١ بوصة × ٢ بوصة وتنفيذ الأعمال حسب تعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه حسب اصول الصناعة	
١٠٩	<u>أعمال الستائر</u> ٢٠٠ جنية	٢م ١	بالمتر المسطح توريد وتركيب ستائر(بلاك أوت) معلقة على شاسيه بالأسقف المعلقة شامل جميع الخردوات كامل مما جميعه حسب اصول الصناعة (تعتمد عينة قبل التوريد)	
١١٠	<u>بالmeter المسطح توريد وتركيب شرائح ستائر رأسية (قماش فيبر)</u> ٢٠٠ جنية	٢م ١	بالمتر المسطح توريد وتركيب شرائح ستائر رأسية (قماش فيبر) من نوع جيد ومعتمد قبل التوريد ونهو الأعمال كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة .	
١١١	<u>أعمال اللوحات واللافتات</u> ١٠٠ جنية ١٥٠ جنية	٢ عدد ٢ عدد	بالعدد توريد وتركيب لوحة بلاستيك ميلامين بأحرف فينيل بوجه واحد مقاس ١٥ × ٢٥ سم ٢٥ سم × ٤٠ سم	
١١٢	<u>بالعدد توريد وتركيب لافتة بلاستيك حديد من علبة ٥ × ٥ سم مقاس ٤ × ١ متراً معلقة باللوح بلاستيك ، أكرييليك سميكة ٣ مم مضاد عليها حروف بارزة بارتفاع ٥ سم من البلاستيك الذهبي من وجهين (محمل عليه الشاسيه الحديد)</u> ٢٠٠ جنية	٢ عدد		
١١٣	<u>أعمال يوميات العمالة والمعدات</u> ١٠٠٠ جنية	٢٠ عدد	بالعدد يومية عامل عادي لأي أعمال يكلف بها .	
١١٤	<u>بالعدد يومية صناعي من الدرجة الأولى لأي أعمال ذات صنعة يكلف بها .</u> ١٠٠٠ جنية	١٠ عدد		
١١٥	<u>بالعدد يومية صناعي من الدرجة الثانية لأي أعمال ذات صنعة يكلف بها .</u> ٧٥٠ جنية	١٠ عدد		
١١٦	<u>بالمتر المسطح عمل أعمال ورسومات فرعونية سميكة لا يزيد عن ٥ سم من الجبس والكتان و يتم صبها في فورم خارجية طبقاً للرسومات المطلوبة ويتم لصقها على الأسقف أو الأعمدة أو الحوائط وتنفيذ الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الأشراف .</u> ٥٠٠ جنية	٢م ١٠		
١١٧	<u>بالعدد يومية لودر (٧ ساعات عمل) .</u> ٣٠٠٠ جنية	٤ عدد		
١١٨	<u>بالعدد يومية حفار (٧ ساعات عمل) .</u> ١٥٠٠ جنية	٢ عدد		
١١٩	<u>بالعدد يومية كمبريسور (٧ ساعات عمل) .</u> ١٥٠٠ جنية	٣ عدد		
١٢٠	<u>بالعدد يومية ونش ميكانيكي (٧ ساعات عمل) .</u> ٤٠٠ جنية	٢ عدد		

٤٥٠٠	١٥٠٠ ج	٣ عدد	بالعدد يومية حفار بشاكوش " جاك هامر " (٧ ساعات عمل) .	١٢١
٥٠٠	٢٥ جنيه	٢٠ م . ط	<p style="text-align: center;"><u>أعمال المعالجة الخرسانية و الترميم الإنشائي</u> <u>بالمتر الطولي معالجة الشروخ بين الهيكل الخرساني والمباني</u> <u>بطريقة :</u></p> <p>١. تفريغ وحشو الفاصل بالدوبلالق بعد غمرة في لباني الاسمنت وملء الفراغات بمونة الاسمنت المقاوم للانكمash ومعتمدة وإعادة البياض إلى ما كان عليه من الجهتين في حائط سمك ٥٠ طوبية أو طوبية .</p> <p>٢. تثبيت الشبك المدد بواسطة المسامير بعد تكسير طبقة البياض وملء الفراغ بمونة الاسمنت المقاوم للانكمash ومعتمدة وإعادة البياض إلى ما كان عليه من الجهتين والبند شامل مما جميعه .</p>	١٢٢
٥٠٠	١٠٠ جنيه	٢٥	<p>بالمتر المسطح أعمال معالجة تخصصية للأسقف والكمارات والبند يشمل إزالة الغطاء الخرساني للكشف على صدأ حديد التسليح وسفرته جيداً ودهانه بمادة ايوكسي ثم دهان الخرسانة القديمة بمادة رابطة مع الغطاء الخرساني الجديد سمك ٢٥ سم مكون من مونة إسمنتية مضاف إليها زلط رفيع لا يزيد مقاسه عن ١٠ مم والتلبيش على طبقات ونهو الأعمال كامل مما جميعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة</p>	١٢٣
١٢٥٠	٢٥٠ جنيه	٢٥	<p>شرح البند السابق ولكن مع استعواض أسياخ حديد التسليح التي حدث بها نسبة صدأ درجة ٥٥% بأسياخ حديد بنفس القطر وترتبط جيداً بزرع اشایر في البلاطة الخرسانية قطر ١٢ مم كل ٢٥ سم بمادة ايوكسي ونهو الأعمال مما جميعه حسب تعليمات جهاز الأشراف وحسب المواصفات وأصول الصناعة .</p>	١٢٤
٢٥٠٠	٥٠٠ جنيه	٢٥	<p>شرح البند السابق ونسبة صدأ الحديد أكبر من ٥٠% ويلزم استعواض شبكة الحديد بالكامل ونهو الاعمال كامل مما جميعه وحسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة .</p>	١٢٥
٢٥٠٠	٥٠٠ جنيه	٢٥	<p>بالمتر المسطح إصلاح بلاطات خرسانية بها صدأ حديد التسليح وتأكل أكثر من ٥٥% والبند يشمل صلب البلاطات الخرسانية المحطة وتكسير البلاط الخرسانية القديمة وعمل شدة خشبية بوضع شبكة حديد تسليح جديدة طبقاً للتصميم الأصلي للمبني وزرع اشایر في الكمرات المحطة قطر ١٢ مم كل ٥٠ سم بمادة ايوكسية وربط الشبكة الجديدة مع الاشایر الجديدة مع دهان الخرسانة القديمة بمادة ايوكسين رابطة مع الخرسانة الجديدة ويتم صب خرسانة جديدة على أن لا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠ كجم / م٣ ونهو الأعمال كامل مما جميعه وحسب توجيهات جهاز الأشراف وحسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة .</p>	١٢٦

الأعمال المعدنية				
١٠٠٠	١٠ جنيه	١٠٠ كجم	بالكيلو جرام توريد وتركيب سلك شائك ثلاثي مجلفن وشده جيداً ونهو الأعمال كاملة مما جمیعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	١٢٧
١٠٠٠	١٠ جنيه	١٠٠ كجم	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد فيوجي مشغول لزوم الأسوار والشبابيك والأبواب شامل الدهان والإكسسوار حسب الشروط والمواصفات .	١٢٨
٥٠٠٠	١٠ جنيه	٥٠٠ كجم	بالكيلو جرام توريد و عمل بوابات من الحديد الكريتال تجليد صاج بالشكل و الأبعاد المطلوبة و الفئة تشمل الدهان بمانع الصدا (البرايمر) و الدهان وجهين لاكيه باللون المطلوب و الشبیت باللحام في الأكتاف الخرسانية وكذلك تركيب جميع الخردوات من كوالين و مقابض و ترايس و خلافه و نهو العمل كاماً مما جمیعه طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	١٢٩
١٠٠٠	١٠ جنيه	١٠٠ كجم	بالكيلو جرام توريد وتركيب حديد حماية لزوم الأسوار و الشبابيك شامل الدهان والإكسسوار و الشبیت الجید حسب الشروط والمواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف	١٣٠
٢٠٠٠	١٠ جنيه	٢٠٠ كجم	بالكيلو جرام توريد و تركيب قطاعات معدنية من الصلب من زوايا و كمرات و أعمدة و خلافه من مختلف القطاعات و الأنوع و الفئة تشمل اللحام و مسامير الشبیت و البلاطات و الفلانشات و الدهانات و جميع ما يلزم لنھو الأعمال كاملة مما جمیعه طبقاً للمواصفات و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	١٣١
٥٠٠	١٠ جنيه	٥٠ كجم	بالكيلو جرام توريد وتركيب سلك بقلاوة من الحديد المجلفن سعه العين من (١ - ٢ سم) وحسب الشروط والمواصفات مما جمیعه.	١٣٢
٥٠٠	٥٠ جنيه	١٠ كجم	بالكيلو جرام عازل من الواح الرصاص سمك ٢ مم محمل عليه الركوب للألواح حسب أصول الصناعة كامل مما جمیعه .	١٣٣
١٠٠٠	٢٠٠ جنيه	٥ م . ط	بالمتر الطولي ماسورة نحاس ٣ بوصة سمك ٣ مم والبند يشمل تثبيتها على الحائط وتنفيذ الأعمال حسب تعليمات جهاز الإشراف كامل مما جمیعه حسب اصول الصناعة .	١٣٤
٣٠٠٠	٣٠٠ جنيه	٢٣١٠	أعمال النجارة بالمتر المسطح توريد وتركيب باب خشب موسكي تجليد	١٣٥

			أبلاكاج زان سمك ٥ مم كالون عادة والبند يشمل الحلق قطاع ٦×٢ بوصة والدهان سلاقون ولاكيه وجهين وجميع الإكسسوارات و فهو الأعمال كاملة مما جميه وحسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف . .	
١٧٥٠	٣٥٠ جنيه	٢٥ م	بالمتر المسطح شرح البند السابق ولكن بشمسية سفلية .	١٣٦
١٥٠٠	٣٠٠ جنيه	٢٥ م	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب خشب موسكي حشو M (D F) محمول عليه حلق ٦×٢ بوصة و القوائم ٥×٢ بوصة والبند يشمل الكالون النحاس والاكره و الدهانات سلاقون ولاكيه وجهين والتسطيب كامل مما جميه حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	١٣٧
٢٠٠٠	٤٠٠ جنيه	٢٥ م	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب خشب موسكي حشو كونتر ٦ مم حلق ٦×٦ بوصة و قوائم ٥×٢ بوصة تجليد قشرة فورمايكا على الكونتر والبند شامل الكالون النحاس والاكره الدهانات سلاقون ولاكيه وجهين كامل مما جميه حسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	١٣٨
٢٠٠٠	٤٠٠ جنيه	٢٥ م	بالمتر المسطح توريد وتركيب باب خشب موسكي حشوات نمرة (١) محمول عليه الحلق وكالون سلندر وجميع الإكسسوارات شامل الدهانات سلاقون ولاكيه وجهين و حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة .	١٣٩
٤٠٠٠	٨٠٠ جنيه	٢٥ م	بالمتر المسطح شرح البند السابق ولكن ابواب خشب زان بالشكل المطلوب والحلق ٦×٦ بوصة شامل الإكسسوارات والدهان	١٤٠
٥٠٠	١٠٠ جنيه	٥ م . ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب حلق خشب موسكي قطاع ٦×٢ بوصة طبقاً للشروط والمواصفات شامل الدهان بالسلاقون مما جميعه	١٤١
٢٠٠	١٠٠ جنيه	٢ عدد	بالعدد توريد تركيب كالون عادة كامل مما جميه ومن نوع جيد و حسب أصول الصناعة .	١٤٢
١٢٥٠	٢٥٠ جنيه	٢٥ م	بالمتر المسطح توريد وتركيب شباك خشب موسكي بزجاج سمك ٤ مم شامل مما جميه الحلق ٤×٤ بوصة وجميع الدهانات والإكسسوار حسب الشروط والمواصفات .	١٤٣
٢٠٠٠	٢٠ جنيه	١٠٠ عدد	بالعدد تسكيك و تريبيح و ترميم أي أبواب أو شبابيك خشب من أي نوع شامل المسح والصنفه و تغير ما يلزم من الإكسسوار أو الزجاج و إستكمال الناقص و إستبدال التالف و تسليمه بحالة	١٤٤

			جيدة و صالحة و حسب المواصفات الفنية و أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	
٢٠٠	١٠٠ جنيه	٢ عدد	بالعدد توريد وتركيب أكر أبواب نحاس مزدوجة من عينة معتمدة وحسب الشروط و المواصفات .	١٤٥
٢٠٠	١٠٠ جنيه	٢ عدد	بالعدد توريد وتركيب كالون سلندر لأبواب داخل اسطامة نحاس من عينة جيدة معتمدة حسب الشروط والمواصفات .	١٤٦
١٠٠٠	٢٠ جنيه	٥٠ م . ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب حلية خشب أعلى السيراميك سمك متوسط ٥ سم محمول عليه الدهان كامل مما جميه وحسب أصول الصناعة .	١٤٧
١٠٠٠	١٠ جنيه	١٠٠ عدد	بالعدد فك و تسليم ضلعة أبواب وشبابيك وقواطيع من أي نوع وتسليمها إلى مخازن حي الهرم أو الجهة المختصة حسب الأحوال كامل مما جميه .	١٤٨
١٠٠٠	٢٠٠ جنيه	٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب شباك خشب موسكي ضل ف بزجاج سمك ٦ مم وسلك ناموسية شامل الحلق ٦ × ٢ بوصة وتنفيذ الأعمال حسب تعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميه حسب اصول الصناعة .	١٤٩
١٥٠٠	٣٠٠ ج	٥ عدد	بالعدد توريد وتركيب مقعد بمسند من الواح الخشب الموسكي طوله ١.٨٠ م محمول على شاسيه من زوايا الحديد والحديد المشغول فوجيه على جانبي الكرسى والمسند من الخشب الموسكي وتنفيذ الأعمال حسب تعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميه حسب اصول الصناعة .	١٥٠
٢٠٠	١٠٠ جنيه	٢ عدد	بالعدد توريد وتركيب مفصلات مروحة من نوع جيد ومعتمد وتنفيذ الأعمال حسب تعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميه حسب اصول الصناعة .	١٥١
٢٥٠٠	٢٥ جنيه	١٠٠ م ط	بالمتر الطولي توريد و تركيب ورقة خشب موسكي ٦ × ١ بوصة وتنفيذ الأعمال حسب تعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميه حسب اصول الصناعة .	١٥٢
٧٠٠٠	٣٥٠٠ ج	٣٢ م	بالمتر المكعب اعمال خشب موسكي لأى شكل طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والبند يشمل توريد وتصنيع ودهان الخشب والاكسسوارات الالزمة كامل مما جميه حسب اصول الصناعة .	١٥٣

إشتراطات تنفيذ الأعمال الصحية لعملية سنوية حي الهرم

للعام المالي ٢٠١٢ / ٢٠١١

- جميع الأدوات الصحية وملحقاتها والأجهزة المختلفة والمواسير على اختلاف أنواعها يجب أن تكون مطابقة لجميع الإشتراطات الخاصة بها ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية .
- يجب على المقاول ألا يقوم بتغطية أي جزء من العمل حتى يصير إختباره واعتماده من جهاز الإشراف على التنفيذ والمقاول مسئول عن إصلاح أو تعديل أو تغيير أي جزء يثبت عدم صلحته ولا يقره المهندس المشرف على التنفيذ وذلك على نفقة المقاول ودون أي معارضة منه .
- مواسير الزهو المستخدمة تكون خالية من البخاخة والتلوئات وخلافه .
- أي مفكوكات محملة على البنود .
- جميع الأجهزة الصحية والمواسير من النوع الجيد - فرز أول ومتافق للشروط والمواصفات وتقديم عينات للإعتماد قبل البدء في التنفيذ .
- يجب تجربة جميع الاعمال الصحية لبيان صلحتها ومطابقتها للمواصفات .
- التنفيذ طبقا لأصول الصناعة وحسب الشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف .

قائمة الأسعار التقديرية و الكميات و المواصفات للأعمال الصحية

ال Benson	بيان الأعمال	الكمية	فئة البند	الإجمالي
١	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي من الصيني يشمل القاعدة والغطاء من النوع الثقيل وصندوق طرد يحتوى على ماكينة كومبنيشن نحاس واطي صيني و الشطاف من عينة معتمدة ومحمل على البند كافة توصيلات المياه والصرف الصحي والمحابس الزاوية من أجود الخامات المحلية والجلبة ٤ بوصة من النحاس المطلي كروم شامل مما جمیعه طبقاً للشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف .	٢ عدد	٤٠٠ ج	٨٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدي شامل من الطراز ذي سلابس من الزهر المطلي صيني ٦٠ × ٧٠ سم يشمل السلطانية وسيفون طراز S، وماسورة التغذية من الحديد المجلفن ١ بوصة تنتهي بمشط لتوجيه المياه إلى القاعدة من عينة معتمدة ومحمل على البند أعمال التغذية بالمياه وحنفيه بخلف طويل شامل مما جمیعه طبقاً للشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة .	٢ عدد	٢٠٠ ج	٤٠٠
٣	بالعدد توريد وتركيب مرحاض إفرنجي ايديال ستاندر والفئة تشمل جميع المشتملات (محابس زاوية ايديال ستاندر) والتوصيلات الداخلية كامل مما جمیعه حسب أصول الصناعة ولا يتم التوريد والتركيب إلا بعد موافقة جهاز الأشراف .	١ عدد	٥٠٠ ج	٥٠٠
٤	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي من الصيني مقاس ٦٠ × ٤٥ سم شامل سيفون الصرف من النحاس المطلي كروم كامل مما جمیعه حسب أصول الصناعة . أ) بركرة ب) بدون ركبة	١ عدد ١ عدد	٣٥٠ ج ٣٠٠ ج	٣٥٠ ٣٠٠
٥	بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل أيدي صيني ساقط في رخامة شامل سيفون الصرف الصحي من النحاس المطلي كروم ومحمل على البند توصيلات المياه وخلال (بارد + ساخن) من أجود الصناعات المحلية كامل مما جمیعه حسب أصول الصناعة	١ عدد ١ عدد	٤٠٠ ج ٥٠٠ ج	٤٠٠ ٥٠٠

				(أ) صغير (ب) كبير	
١٠٠	ج ١٠٠	١ عدد		بالعدد توريد و تركيب حوض ستانلس ستيل ساقط في رخامة شامل سيفون الصرف الصحي كامل مما جمیعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة .	٦
١٠٠	ج ١٠٠	١ عدد		بالعدد توريد و تركيب حوض مستطيل صيني ساقط في رخامة شامل سيفون الصرف الصحي من النحاس المطلية كروم ومحمل على البند توصيات المياه وخلاط (بارد + ساخن) من أجود الصناعات المحلية كامل مما جمیعه حسب أصول الصناعة .	٧
١٠٠	ج ١٠٠	١ عدد		بالعدد توريد و تركيب حوض ستانلس ستيل من عین واحدة واثنين صفاية والبند يشمل الصرف والتغذية لأقرب عمود صرف وتغذية ويشمل خلاط من نوع جيد ومعتمد ونهو الأعمال كامل مما جمیعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة .	٨
١٠٠	ج ١٠٠	١ عدد		بالعدد توريد و تركيب حوض ستانلس ستيل من عین واحدة وصفاية واحدة والبند يشمل الصرف والتغذية لأقرب عمود صرف وتغذية ويشمل خلاط من نوع جيد ومعتمد ونهو الأعمال كامل مما جمیعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة .	٩
١٠٠	ج ١٠٠	١ عدد		بالعدد توريد و تركيب حوض ستانلس ستيل من أثنتين عین واثنين صفاية والبند يشمل الصرف والتغذية لأقرب عمود صرف وتغذية ويشمل خلاط من نوع جيد ومعتمد ونهو الأعمال كامل مما جمیعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة .	١٠
٢٠٠	ج ٢٠٠	١ عدد		بالعدد توريد و تركيب حوض وجه (ايديال استاندرد) مقاس ٦٠ سم بجميع لوازمه والبند يشمل الصرف والتغذية كامل ما جمیعه .	١١
١٠٠	ج ١٠٠	١ عدد		بالعدد توريد و تركيب حوض وجه (ايديال استاندرد) مقاس ٤٥ سم بجميع لوازمه والبند يشمل الصرف والتغذية كامل ما جمیعه .	١٢
٥٠	ج ٥٠	١ عدد		بالعدد توريد و تركيب ميولة ببوز صيني شامل الرشاش و محبس وسيفون الصرف صيني شامل مما جمیعه طبقاً للشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة .	١٣
٢٠٠	ج ٢٠٠	١ عدد		بالعدد توريد و تركيب بانيو قدم صاج مطلي (صاج أو أكريليك) من أفحى الخامات المحلية مقاس ١٥٠٠.٩٠٠.٩٠٠.٩٠٠ متر وله حافة وخرم للطابق للصرف من عينة معتمدة ومحمل على البند كافة لوازمه من الرصاص طبقاً للشروط والمواصفات .	١٤

٣٠	ج ٣٠	١ عدد	٢ بمحرخ PVC ببيبة أرضية سيفون توريد وتركيب بالعدد . مجمل مما جميه شامل بوصة ٥ ستابنلس بغضاء ولد .	١٥
١٠٠	ج ١٠٠	١ عدد	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب من الفخار الحجري المطلي بالطلاء الملحي من الداخل والخارج قطر مخرجه ٤ بوصة ومصفاة من الزهر المطلي صيني أبيض كامل شامل المصفاة المتحركة من الزهر المجلفن وفرشه من الخرسانة عادية ومحمل على البند الحفر والردم والبناء حول السيفون بالطوب (الاسمنت أو الطفلي) سمك ١٢٠ طوبة وبياض مخدوم جيداً والتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة .	١٦
٢٠٠	ج ٢٠٠	١ عدد	بالعدد توريد وعمل غرفة نفقيش لأي عمق وتشمل الحفر في جميع أنواع التربة ونقل الأتربة والمخلفات إلى المقالب العمومية مع الردم والدك والرش وعمل الفرشة من الخرسانة العادية والبناء بالطوب المصمت ومونة الاسمنت البورتلندي والرمل بنسبة ٤٥ كجم للمتر المكعب الرمل وبياض الجوانب من الداخل والقاع وتقسيم مجاري المياه وغطاء من الحديد الزهر المصنوع المزدوج ١٢٥ كجم المصنع المحلي الجيد حسب المقاسات والأوزان المعتمدة وبالأعمق المطلوبة حتى عمق ١٢٠ سم .	١٧
٢٥٠	ج ٢٥٠	١ عدد	(أ) مقاس ٥٠×٥٠ سم	
٣٠٠	ج ٣٠٠	١ عدد	(ب) مقاس ٦٠×٦٠ سم	
٣٥٠	ج ٣٥٠	١ عدد	(ج) مقاس ٧٠ × ٧٠ سم	
			(د) مقاس ٩٠ × ٩٠ سم	
			بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير حديد مجلفن ظاهرة على الحوائط مع دهانات سلقون وبوبية الزيت او مدفونة في الارض مع عزلها بالخيش باليستومين شامل مما جميه ومحمل على البند جميع اللوازم والملحقات من نحاس وجلب واکواع ومشتركات وخلافه طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة .	
١٠٠	ج ٢٠	٥ م . ط	(أ) ١/٢ بوصة	١٨
١٢٥	ج ٢٥	٥ م . ط	(ب) ٣/٤ بوصة	
١٥٠	ج ٣٠	٥ م . ط	(ج) ١ بوصة	
١٧٥	ج ٣٥	٥ م . ط	(د) ١.٥ بوصة	
٢٥٠	ج ٥٠	٥ م . ط	(ه) ٢ بوصة	
٣٧٥	ج ٧٥	٥ م . ط	(و) ٣ بوصة	
٥٠٠	ج ١٠٠	٥ م . ط	(ز) ٤ بوصة	

٢٥٠ ٣٥٠	٥٠ ج ٧٠ ج	٥ م . ط ٥ م . ط		<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف من عينة معتمدة محمل عليه جميع اللوازم المطلوبة من قطع ومشتركات وخلافه وتشتت على الحائط بواسطة جاويطات وکانات وصومايل وقفايز يحيش عليها بمونة الاسمنت والرمل ودهان المواسير وجهين سلقون ووجهين بوية زيت كامل مما جمیعه طبقاً للشروط والمواصفات وحسب أصول الصناعة</p> <p>قطر ٣ بوصة .</p> <p>قطر ٤ بوصة .</p>
١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٧٥٠	٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٥٠	٥ م . ط ٥ م . ط		<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC شركة الشريفي أو ما يماثلها بسمك من ٣ : ٥ مم - تتحمل من ٧ - ١٠ بار للأقطار المختلفة .</p> <p>والبند يشمل الحفر والردم برمال نظيفة وفرشة من خرسانة العادية ونهو الأعمال كامل كما جمیعه حسب الشروط والمواصفات وتوصلها في جهاز الأشراف وأصول الصناعة .</p> <p>١ بوصة ٢ بوصة ٣ بوصة ٤ بوصة ٥ بوصة ٦ بوصة</p>
٥٠ ٧٥ ١٢٥ ١٧٥	١٠ ١٥ ٢٥ ٣٥	٥ م . ط ٥ م . ط ٥ م . ط ٥ م . ط		<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بروبيلين لزوم تغذية المياه والبند شامل القطع الخاصة بالتركيب من النوعية ذات الحديد المطعم بالبروبيلين ونهو الأعمال كامل مما جمیعه حسب الشروط والمواصفات وأصول الصناعة</p> <p>٢/١ بوصة ٤/٣ بوصة ١ بوصة ١.٥ بوصة</p>
٢٠٠	١٠٠	٢ م . ط		<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب جريليا صرف بالأرضيات قطر ٤ بوصة بغطاء زهر مصبعات مثقب من النوع الشقيل والبند يشمل الزوايا التي يركب عليها غطاء الجريليا وسيفون التجميع وخلافه حسب أصول الصناعة وطبقاً للشروط والمواصفات والتركيب شامل مما جمیعه .</p>
١٠٠	١٠٠	١ عدد		<p>بالعدد توريد وتركيب جرجوري صرف المطر قطر ٣ بوصة زهر للأسطح كامل مما جمیعه حسب أصول الصناعة .</p>

١٠٠	١٠٠	١ عدد	بالعدد توريد وتركيب ماكينة كومبانيشن كامل مما جمیعه حسب الشروط والمواصفات	٢٤
٢٠٠	٢٠٠	١ عدد	بالعدد توريد وتركيب صندوق طرد صيني كامل مما جمیعه حسب أصول الصناعة .	٢٥
١٥٠	١٥٠	١ عدد	بالعدد توريد وتركيب خلاط شجرة (بارد) من نوع ممتاز كامل مما جمیعه حسب الشروط والمواصفات .	٢٦
٢٠٠	٢٠٠	١ عدد	بالعدد توريد وتركيب خلاط شجرة بارد وساخن من نوع ممتاز كامل مما جمیعه حسب الشروط والمواصفات .	٢٧
١٠٠	١٠٠	١ عدد	بالعدد توريد وتركيب ماكينة كومبانيشن من نوع ممتاز كامل مما جميعه من اجود الاصناف شامل الحنفية والشداد	٢٨
٢٠٠	٢٠٠	١ عدد	بالعدد توريد وتركيب خلاط مطبخ بارد وساخن من نوع ممتاز كامل مما جمیعه من اجود الاصناف .	٢٩
١٠٠	١٠٠	١ عدد	بالعدد توريد وتركيب خلاط دش بارد وساخن كامل بالعمود والطاشه من اجود الخامات المحلية نوع ممتاز كامل ما جمیعه .	٣٠
٥٠	٥٠	١ عدد	بالعدد توريد وتركيب سيفون صرف بلاستيك للأحواض	٣١
٧٥	٧٥	١ عدد	١.٥ بوصة ٢ بوصة	
١٠	١٠	١ عدد	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية من عينة معتمدة ١ / ٢ بوصة	٣٢
١٥	١٥	١ عدد	٤ / ٣ بوصة	
٢٥	٢٥	١ عدد	١ بوصة	
٤٠	٤٠	١ عدد	١.٥ بوصة	
٢٠	٢٠	١ عدد	بالعدد توريد وتركيب محبس بلية من عينة معتمدة ٢ / ١ بوصة	٣٣
٢٥	٢٥	١ عدد	٤ / ٣ بوصة	
٤٠	٤٠	١ عدد	١.٥ بوصة	
٥٠	٥٠	١ عدد	٢ بوصة	
١٠	١٠	١ عدد	بالعدد توريد وتركيب وصلة نيكيل بأي مقاس .	٣٤
٢٠٠	٢٠٠	١ عدد	بالعدد توريد و تركيب : (أ) حنفية إطفاء حريق على الحائط قطر ٢.٥ من البرونز المصقول كروية الشكل ذات مدخل بشفة وتركيب على عمود التغذية ولها مخرج منفرج الزاوية ولها يد طارة وراكور من الطراز السريع	٣٥
١٠٠	١٠٠	١ عدد	(ب) دولاب مقاس ٣٥×٨٥×١٠٠ سم من الصاج المجلفن	

				سمك ٣ سم .
١٠٠	١٠٠	١ عدد	(ج) خرطوم إطفاء طوله لا يقل عن ٢٠ م . ط من الكمان لجاف طوبل التيلة معالج كيميائياً أو من المطاط المرن ويركب راكورين من البرونز من الطراز السريع على كل من طرفي الخرطوم .	
١٠٠	١٠٠	١ عدد	(د) بوري من النحاس الأحمر بطول ٤٥ سم بمدخل ذي راكور من البرونز ويركب الخرطوم والبوري داخل الدوّلاب .	
١٠٠	١٠٠	١ عدد	(ه) محبس سكينة قطر ٣ من البرونز يركب على الوصلة بين العمود الرأسي والحنفية والتثبيت طبقاً لأصول الصناعة كامل مما جميعه وطبقاً لاشتراطات الدفاع المدني .	
٣٠	٣٠	١ عدد	بالعدد توريد وتركيب غطاء لقاعدة تواليت (سديلي) من النوع المتوسط و الجيد وتعتمد العينة قبل التركيب والتثبيت طبقاً لأصول الصناعة .	٣٦
٢٠	٢٠	١ عدد	بالعدد توريد وتركيب شطاف بالمحبس من نوع جيد كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة .	٣٧
٣٠	٣٠	١ عدد	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن بولي بوريلين قطره	٣٨
٥٠	٥٠	١ عدد	٢/١ بوصة ٤/٣ بوصة	٣٩
٢٠	٢٠	١ عدد	بالعدد توريد وتركيب محبس زاوية ٢/١ بوصة	٤٠
١٠٠	١٠٠	١ عدد	بالعدد توريد وتركيب غطاء زهر مزدوج لغرف تفتيش مقاس ٦٠ × ٦٠ سم كامل مما جميعه حسب أصول الصناعة .	٤١
٥٠	٥٠	١ مقطوعية	بالمقطوعية عمل قطعية بمسورة ٤ بوصة حديد مجلفن وتركيب بريزنة ٢ أو ٤ بوصة والتثبيت طبقاً لأصول الصناعة	٤٢

ملاحظات وشروط عامة (٢٠١٢ - ٢٠١١)

ملزمة على المقاول تنفيذها (خاصة بالأعمال الكهربائية)

..على المقاول قبل توريد الأدوات والمهمات الكهربائية الى موقع الأعمال تقديم العينات وجميع البيانات الفنية الخاصة

واعتمادها من المهندس المشرف قبل التركيب

- ١) يجب ان يتم تنفيذ الاعمال حسب الشروط والمواصفات والرسومات والأصول الفنية طبقاً للكود المصرى للأعمال الكهربائية وكذلك الإلتزام بتعليمات المهندس المشرف
- ٢) جميع الأسلاك والكابلات نحاس معزول بالترموبلاستيك P.V.C فصيلة ٥٠٠/٣٠٠ فولت للأسلاك ، ١٠٦ (١.٢ ك . ف) للكابلات ومن اجود الصناعات المحلية (شركة الكابلات الكهربائية - السويدى) أو ما يماثلها وتكون الأسلاك والكابلات مطبع عليها جهة الصنع والمقطع .
- ٣) وكذلك الموسير البلاستيك المستخدمة صناعة (شركة البلاستيك الاهلية - الشيف - علاء الدين) أو ما يماثلها .
- ٤) جميع لوحات التوزيع والقواطع الآوتوماتيكية صناعة(وستتجهاوس - ايجيسيكو - مارلين جيران - ABB) أو ما يماثلها
- ٥) جميع وحدات الاضاءة الفلورسنت صناعة (مصطفى على - ايمكو) او ما يماثلها . على ان تكون التنسات من النوع العادي صناعة (الماني شواب - فوجى - بوتشينو) او ما يماثلها وترانسات من النوع الآليكترونى فيوتک أو أنتاج محلی عالي الجودة مع تقديم عينة قبل التركيب شامل الدوایة والسلك
- ٦) جميع الأسبةات وكشافات الاضاءة صناعة (ايمكو - ثرى برازر) أو ما يماثلها والمكونات ترانس وبادئ ومكثف صناعة (ايطالى - اسپاني) واللمبات اوسرام أو فيليس ، ويكون الكشاف كامل بجميع ملحقات الشبيث والتوجيه والذراع الذى يركب عليه وجميع مستلزمات التركيب حسب المطلوب بالمواصفات ويعتمد قبل التركيب .
- ٧) تشمل اسعار البند لأعمال تمديدات المخازن بالأسقف والحوائط وتمديدات الصواعد اعمال التكسير والتقطيب عليها والدهانات واعادة الحالة لوضعها الأصلى قبل الأعمال
- ٨) تشمل اسعار بنود تمديدات الكابلات المفردة والمتعلقة بالأقطاب اعمال الحفر في جميع انوع الارضيات والتربة والردم في مساراتها بالأرض والتكسير بالحوائط عند صعودها مع التقطيب عليها والدهانات واعادة الحالة لوضعها الأصلى قبل الأعمال
- ٩) جميع البندود التي وحداتها المتر الطولي يتم احتساب الأطوال الفعلية المنفذة فقط
- ١٠) تشمل اسعار جميع بنود الاعمال إزالة ونقل محلفات الاعمال خارج الموقع

جدول كميات البند لأعمال سنوية الحى(الأعمال الكهربائية)

ال Benson	بيان الأعمال	الكمية	فئة البند	الإجمالي
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح انارة بوتشينو كامل بعلبة ماجيك غاطسة وشاسيه لقمة واحدة ١٠ أمبير وجها مناسب للحائط			
٢	كالبند (١) اعلاه ولكن المفتاح بعدد ٢ لقمة ١٠ أمبير			
٣	كالبند (١) اعلاه ولكن المفتاح بعدد ٣ لقمة ١٠ أمبير			
٤	كالبند (١) اعلاه ولكن المفتاح بلقمة واحدة ١٠ أمبير ديفيـاتير			
٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزنة عادية بوتشينو كاملة بعلبة ماجيك غاطسة وشاسيه ولقمة واحدة ١٠ امبير وجها مناسب للحائط			
٦	كالبند (٥) اعلاه ولكن البريزنة بلقمة واحدة ١٦ أمبير			
٧	كالبند (٥) اعلاه ولكن البريزنة بعدد ٢ لقمة ١٠ أمبير			
٨	كالبند (٥) اعلاه ولكن البريزنة بعدد ٢ لقمة ١٦ أمبير			
٩	عدد توريد وتركيب واختبار زر جرس بوتشينو كاملة بعلبة ماجيك غاطسة وشاسيه ولقمة التليفون وجها مناسب للحائط			
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار زر جرس بوتشينو كامل بعلبة ماجيك غاطسة وشاسيه ولقمة الزر وجها مناسب للحائط			
١١	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزنة ايриال او بريزنة مخرج صوت بوتشينو كاملة بعلبة ماجيك غاطسة وشاسيه ولقمة البريزنة وجها مناسب للحائط			
١٢	بالعدد توريد وتركيب وجه مفتاح او بريزنة ماجيك			
١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح ٢ فاز بوتشينو ٢٦ × ٢ أمبير كامل بعلبة بلاستيك غاطسة			
١٤	كالبند (١٣) اعلاه ولكن المفتاح من النوع الذى يركب على الحائط			
١٥	كالبند (١٣) اعلاه ولكن المفتاح ٣ فاز بوتشينو ٣٦ × ٣ أمبير كامل بعلبة بلاستيك غاطسة			
١٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح اتوماتيكي ٣٠ × ٣٠ أمبير			

			يركب على الحائط صناعة ABB أو ما يماثله	
			بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزنة قوى بالارضى ١٦ أمبير بوتشينو من البكاليلت بعلبة غاطسة وكاملة مما جمیعه (للكمپیوترا) أو لأغراض أخرى	١٧
			كالبند (١٧) اعلاه ولكن البريزة بغطاء ومقاومة للمياه والأحماس	١٨
			بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزنة صاروخ بالفيشة قوة ٣٠ × ٣ أمبير يركب على الحائط	١٩
			بالعدد توريد وتركيب مروحة شفط ٢٠٠ ق ٣ / دقة مقاس ٣٠ × ٣ سم بدنابر حرة تفتح للخارج عند التشغيل مع حلقة خشبي صناعة توшибا او ما يماثلها من اجود الصناعات وتعتمد قبل التركيب	٢٠
			بالعدد توريد وتركيب مروحة شفط مستديرة قطر ٢٠ سم للتركيب في الشبابيك الزجاج	٢١
			كالبند (٢٠) اعلاه ولكن المروحة مقاس ٤٠ × ٤٠ سم ٥٠ ق ٣ / دقة بريش معدنية طراز مصانع	٢٢
			بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة سقف ٣ ريشة قطر ٥٦ بوصلة كاملة بمفتاح سرعات صناعة توшибا او ما يماثلها من اجود الصناعات وتعتمد قبل التركيب	٢٣
			كالبند (٢٣) اعلاه ولكن المروحة حائطية	٢٤
			بالعدد توريد وتركيب واختبار مبين ارقام من النوع الرقمي مزود بجرس مكتوم وضاغط ابطال الاشارة من اجود الصناعات ويعتمد من المهندس المشرف قبل التركيب - مبين ٦ رقم - مبين ١٢ رقم	٢٥
			بالعدد توريد وتركيب عليه كوفريه بلاستيك ثقيل بغطاء محكم طراز شركة الكهرباء بابعاد ٣٠ × ٣٠ سم تركب غاطسة	٢٦
			بالعدد توريد وتركيب صندوقة توصيل نحاس مقاس من ١٦ - ٩٥ مم ٢ مقاس من ١٢٠ - ١٥٠ مم ٢	٢٧
			بالمتر المربع توريد وتركيب واختبار لوحة اعلان مضيئة تشمل الشاسيه من الخشب والبلاستيك الابيض الأوبال سمك ٢ مم ومركب بداخلها لمبات اضاءة فلورستن ١٢٠ سم أو ٦٠ سم بعدد ٣ لمبات ١٢٠ سم أو لمبات ٦٠ سم لكل ٢ م	٢٨

			بكافة مشتملاتها من الترانسات والاستارات واللمبات على ان تكون الترنسات صناعة المانى شواب او فوجى او بوتشينو ومحمل على السعر جميع مشتملات ووسائل تركيبها وتشييدها على الحائط او الأعمدة الحديدية وحسب الرسومات والمواصفات اللوحة كاملة مما جمیعه.	
			بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار سلك نحاس مفرد معزول P.V.C مقطع ١٠ مم ٢ داخل ماسورة بلاستيك تقيل قطر ١٦ مم وغاطسة فى الحوائط ومدفونة على عمق ٥٠ سم فى الارض	٢٩
			كالبند (٢٩) ولكن المقطع ١٦ مم ٢ في ماسورة ١٦ مم	٣٠
			كالبند (٢٩) ولكن المقطع ٢٥ مم ٢ في ماسورة ١٦ مم	٣١
			كالبند (٢٩) ولكن المقطع ٣٥ مم ٢ في ماسورة ١٦ مم	٣٢
			كالبند (٢٩) ولكن المقطع ٥٠ مم ٢ في ماسورة ١٦ مم	٣٣
			كالبند (٢٩) ولكن المقطع ٧٠ مم ٢ في ماسورة ٣٠ مم	٣٤
			كالبند (٢٩) ولكن المقطع ٩٥ مم ٢ في ماسورة ٣٠ مم	٣٥
			كالبند (٢٩) ولكن المقطع ١٢٠ مم ٢ في ماسورة ٣٦ مم	٣٦
			بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل نحاس معزول P.V.C مقطع ٤ × ٢ مم ٢ داخل ماسورة بلاستيك سمك ٣ مم قطر بوصة وغاطسة بالحوائط ومدفونة على عمق ٥٠ سم فى الارض ومحمل على السعر غرف التفتيش على طول مسار الكابل فى الارض حسب الحاجة بالمواصفات وحسب الرسومات	٣٧
			كالبند (٣٧) ولكن مقطع الكابل ٤ × ١٠ مم ٢ في ماسورة ٢ بوصة	٣٨
			كالبند (٣٧) ولكن مقطع الكابل ٤ × ١٦ مم ٢ في ماسورة ٢ بوصة	٣٩
			كالبند (٣٧) ولكن مقطع الكابل ٤ × ٢٥ مم ٢ في ماسورة ٢ بوصة	٤٠
			كالبند (٣٧) ولكن مقطع الكابل ٤ × ٣٥ مم ٢ في ماسورة ٣ بوصة	٤١
			كالبند (٣٧) ولكن مقطع الكابل ٣ × ٢٥ + ٥٠ مم ٢ في ماسورة ٣ بوصة	٤٢
			كالبند (٣٧) ولكن مقطع الكابل ٣ × ٣٥ + ٧٠ مم ٢ في ماسورة ٣ بوصة	٤٣
			كالبند (٣٧) ولكن مقطع الكابل ٣ × ٩٥ + ٥٠ مم ٢ في ماسورة ٣ بوصة	٤٤

٤٥			كالبند (٣٧) ولكن مقطع الكابل $٣ \times ١٢٠ + ٧٠ \times ٢$ مم في مسورة ٣ بوصة
٤٦			با عدد توريد وتركيب دائرة تغذية بأسلاك ترموبلاستيك ١٢×٢ مم في مواسير بلاستيك ١٣ مم غاطسة
٤٧			بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل نحاس ترموبلاستيك شعر يشبت على الحائط داخل دكت بلاستيك بغطاء وابعاد الدكت المناسبة للكابل أو الكابلات الممدة فيه - كابل ٢×٣ مم - كابل ٢×٤ مم - كابل ٢×٦ مم
٤٨			بالمتر الطولي توريد وتركيب مخرج تغذية بأسلاك نحاس ترمبلاستيك في مواسير بلاستيك غاطسة في الحوائط ومدفونة في الأرضيات كالتالي :- ٢×٢ مم ١٣ ٢×٣ مم ١٦ ٢×٣ مم ١٦ ٢×٢ مم ١٦ ٢×٣ مم ٢٣ ٢×٢ مم ٢٣ $٢ \times ٦ + ١٠$ مم
٤٩			بالعدد توريد وتركيب مخرج ايال تليفزيون بكابل محوري ٧٥ أو م نحاس من اجود الصناعات ويشترط اعتماده قبل التركيب ويتم تمديده داخل مواسير قطر ٢٣ مم بلاستيك P.V.C غاطسة بالحوائط وفي الأرضيات ومستقلة عن التمديدات الكهربائية الأخرى .
٥٠			بالعدد توريد وتركيب واختبار مخرج تليفون بكابل نحاس قطاع ٢×٠.٦ مم في مواسير P.V.C غاطسة قطر ١٣ مم حتى علبة التجميع لخطوط الدور ومنه الى علبة التجميع الرئيسية للمنبئ وحسب المواصفات على ان تكون التمديدات مستقلة عن التمديدات الكهربائية الأخرى .
٥١			بالعدد توريد وتركيب واختبار دائرة فرعية لمخارج إنارة ومراوح سقف بأسلاك نحاس ٢×٢ مم في مواسير بلاستيك غاطسة ١٦ مم ومحمل على السعر ما يخصها من الدائرة الرئيسية بأسلاك نحاس مقطع ٢×٣ مم في مواسير بلاستيك ١٦ مم على الا تزيد عدد المخارج في الدائرة الفرعية عن ٤ مخرج او

			<p>حسب الرسومات ويكون عدد المخارج للدائرة الرئيسية الواحدة (من ١٠ - ١٢) او حسب الرسومات شامل مما جمیعه البواتات وعلبة المناولة البلاستيك والتکسیر والتقطیب واعادة الحالة لوضعها الأصلی .</p> <ul style="list-style-type: none"> - دائرة فرعية لعدد (١) مخرج - دائرة فرعية لعدد (٢) مخرج مجموعتين ٢ علبة - دائرة فرعية لعدد (٣) مخرج ٣ مجامیع ٢ علبة
			<p>٥٢ بالعدد تورید وتركيب واختیار مخرج بربیزة عادیة باسلالك نحاس ثرمومولاستیک ٢ × ٣ مم ٢ في مواسیر بلاستیک قطر ٦ مم غاطسة والحوائط والارضيات ومحمل على السعر ما يخصها من الدائرة الرئيسية باسلالك نحاس مقطع ٢ × ٣ مم ٢ في مواسیر بلاستیک قطر ٦ مم غاطسة شامل مما جمیعه البواتات وعلبة المناولة البلاستيك والتکسیر والتقطیب واعادة الحالة لوضعها الأصلی . وبحيث تغذی الدائرة الرئيسية في حدود خمسة برایز او حسب الرسومات</p>
			<p>٥٣ بالعدد تورید وتركيب مخرج نقطة بالأسقف أو العوائط كمواسير P.V.C فقط قطر ٦ مم وبواتات للدائرة الفرعية وما يخصها من الدائرة الرئيسية من المواسير والبواتات . (للإنارة ومواوح السقف والبرايز)</p>
			<p>٥٤ بالعدد تورید و تركيب و اختبار سلك (فقط) قطاع ٢ × ٣ مم ٢ معزول للدائرة العمومية للإنارة او البرایز العادیة يتم تمدیده داخل المواسير الموجودة مع سحب الاسلاک القديمة .</p>
			<p>٥٥ بالعدد تورید وتركيب واختبار سلك (فقط) نحاس قطاع ٢ × ٣ مم ٢ معزول للدائرة الفرعية لمخرج انارة او مروحة يتم تمدیده داخل المواسير الموجودة مع سحب الاسلاک القديمة ان وجدت</p>
			<p>٥٦ بالعدد تورید وتركيب واختبار سلك (فقط) نحاس قطاع ٢ × ٣ مم ٢ معزول للدائرة الفرعية لمخرج بربیزة عادیة يتم تمدیده داخل المواسير الموجودة مع سحب الاسلاک القديمة ان وجدت</p>
			<p>٥٧ بالعدد تورید وتركيب واختبار کشاف فلورسنت ١٢٠ سم ببطاء کریستال او اوبال ابیض للتركيب البارز او الغاطس وجسم الكشاف من الصاج المسحوب على البارد والمعالج کیمائیاً قبل الظلاء بالإلکتروستاتیک لون ابیض والکشاف كامل مما جمیعه بالترنسات والإستارترات والمکثف .</p>

			بلمبة واحدة ٤٠ وات بعدد (٢) لمبة ٤٠ وات بعدد (٣) لمبة ٤٠ وات بعدد (٤) لمبة ٤٠ وات	
			كالبند (٥٧) ولكن الكشاف بدون غطاء التركيب البارز فقط بلمبة واحدة ٤٠ وات بعدد (٢) لمبة ٤٠ وات بعدد (٣) لمبة ٤٠ وات بعدد (٤) لمبة ٤٠ وات	٥٨
			كالبند (٥٧) ولكن الكشاف من طراز الورش - للتركيب البارز فقط بعدد (٢) لمبة ٤٠ وات بعدد (٣) لمبة ٤٠ وات بعدد (٤) لمبة ٤٠ وات	٥٩
			بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف فلورسنت 4×20 وات مقاس 60×60 سم بعักس لوفر لامع مدرج مصنوع من الألومنيوم الفضي للتركيب البارز او الغاطس بالاسقف المستعارة وجسم الكشاف من الصاج المسحوب على البارد والمعالج كيمائيا قبل الطلاء بالأليكترونيك لون ابيض . وبحيث يمكن فك الوجه بسهولة بدون استعمال ادوات مساعدة	٦٠
			كالبند (٦٠) ولكن الكشاف بقطاء بريزماتيك (كريستال)	٦١
			كالبند (٦٠) ولكن الكشاف 2×40 وات طول ١٢٠ سم	٦٢
			كالبند (٦٠) ولكن الكشاف 3×40 وات طول ١٢٠ سم	٦٣
			كالبند (٦٠) ولكن الكشاف 4×40 وات طول ١٢٠ سم	٦٤
			بالعدد توريد وتركيب واختبار جلوب مربع 25×25 سم بجريف معدني وغطاء زجاجي أول ابيض مركب به لمبة عادية ١٠٠ وات صناعة عصفور او ما يماثلها	٦٥
			كالبند (٦٥) ولكن الجلوب مقاس 20×20 سم	٦٦
			كالبند (٦٥) ولكن الجلوب كروي مائل وبقطر ١٥ سم	٦٧
			توريد وتركيب وحدة اضاءة طراز عين بقرة بقطاء زجاجي وشبكة حماية معدنية بداخله لمبة عادية ١٠٠ وات	٦٨

			بالعدد توريد وتركيب واختبار سبوت لایت قطر ٨ سم للتركيب الغاطس صناعة ايميكو - ثرى برازرس أو ما يماثله ياطار خارجي نحاس مذهب أو استانلس ايض أو ملون بلمية ٥٠ وات هالوجين على التيار	٦٩
			كالبند (٦٩) اعلاه ولكن اللمية بتدرس ٥٠ وات	٧٠
			كالبند (٦٩) ولكن الاسبوت قطر ١٥ سم بلمية عادية ملونة أو عاكسة ١٠٠ وات	٧١
			كالبند (٦٩) ولكن الاسبوت من النوع البارز الذى يركب بارز على الحائط وبلمبة عادية أو عاكسة ١٠٠ وات	٧٢
			بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة واجهات كامل بجميع المكونات وحامل التركيب . بلمية هالوجين ٥٠٠ وات بلمية هالوجين ١٠٠٠ وات بلمية بخار صوديوم ٢٥٠ وات بلمية بخار صوديوم ٤٠٠ وات بلمية ميتالهاليد ٢٥٠ وات بلمية ميتالهاليد ٤٠٠ وات بلمية ميتالهاليد ١٠٠٠ وات	٧٣
			بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة شوارع بالكافولي للتركيب على الحائط صناعة (مصطفى على - شريدى) او ما يماثلها كامل بجميع المكونات حسب مواصفات الإنارة العامة بلمية صوديوم ٢٥٠ وات بلمية صوديوم ٤٠٠ وات بلمية زئق ٢٥٠ وات	٧٤
			بالعدد توريد وتركيب واختبار جلوب كروي أوبال قطر ٤٠ سم بلمية فلورا على التيار ١٦٠ وات صناعة مصطفى على او ما يماثلها	٧٥
			كالبند (٧٥) ولكن الجلوب قطر ٣٠ × ٣٠ سم	٧٦
			بالعدد توريد وتركيب فانوس انارة بلمية فلورا على التيار ١٦٠ وات مصنوع من المعدن المسبوك يقاعدة للتركيب على الأسوار او خلافه وحسب الرسومات	٧٧
			بالعدد توريد وتركيب علبة عداد ٣ فاز من الصاج المدهون اليكترونيستاتيك ولها كاللون .	٧٨
			كالبند (٧٨) ولكن العلبة لقاطع MCCB حتى ٢٠٠	٧٩

			امبير	
		كالبند (٧٨) ولكن العلبة لقاطع MCCB حتى ٤٠٠ امبير	٨٠	
		بالعدد توريد وتركيب علبة بوات صاج مدهونة بالبوية الفرنية بغضاء مقاس 15×15 سم مقاس 20×20 سم مقاس 25×25 سم	٨١	
		بالعدد توريد وتركيب طلمبة رفع مياه تحضير ذاتي وكاملة بالبالونة والمفتاح الأوتوماتيكي وجميع مستلزمات التركيب على ان تكون صناعة كالبيدا او ما يماثلها تعمل بمحرك كهربائي ٢٢٠ فولت ٥٠٠ سيركل وتعتمد قبل التركيب وقدرة الطلمبة كالآتي : واحد حصان واحد ونصف حصان اثنين حصان	٨٢	
		بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح سرعات لمروحة سقف ٣ ريشة	٨٣	
		بالعدد توريد وتركيب جرس سعاة بوتشينو ٢٢٠ فولت	٨٤	
		بالمتر الطولي توريد وتركيب دكت (مجرى) بلاستيك بالغضاء قطاع 1.5×1.5 سم قطاع 2.0×3 سم قطاع 2.0×4 سم قطاع 4×4 سم قطاع 4×6 سم قطاع 4×8 سم	٨٥	
		بالمتر الطولي توريد وتركيب خراطيم بلاستيك علاء الدين أو ما يماثلها قطر ٣٠ مم على ان تكون غاطسة في العوائط او تحت بلاط الارضيات او مدفونة على عمق ٥٠ سم بالارض .	٨٦	
		بالعدد توريد وتركيب عوامة كهربائية لخزان مياه	٨٧	
		باليومية - كهربائي ممتاز - كهربائي - صسي	٨٨	
			٨٩	

		<p>توريدي وتركيب بدل تالف للمهامات الآتية :-</p> <p>لمبة فلورستن ٤٠ وات</p> <p>لمبة فلورستن ٢٠ وات</p> <p>ملف خانق لللمبة ٤٠ وات</p> <p>ملف خانق لللمبة ٢٠ وات</p> <p>أستارتر (٢٠ وات_٤٠ وات)</p>	
		<p>توريدي وتركيب كابح الكتروني موفر للطاقة</p> <p>كابح الكتروني لعدد ١ لمبة</p> <p>كابح الكتروني لعدد ٢ لمبة</p>	٩٠
		<p>لوحات التوزيع الفرعية والقواطع الآوتوماتيكية</p> <p>بالعدد توريدي وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من الصاج</p> <p>السميك المطلبي بالبوبية الفرنية أو الأليكتروستاتيك وتكون كاملة</p> <p>بالباسبارات النحاسية المصممة على كثافة تيار لا تزيد عن ١٥</p> <p>أمبير / مم ٢ وتحوى على باسبار لخط التعادل وآخر لوصيات</p> <p>الأرضى بالإضافة الى البسبارات الرئيسية ولها باب بكالون</p> <p>ومزودة بلمبات اشارة وكالآتى :</p> <ul style="list-style-type: none"> • لوحة ١٢ خط عمومي ٣ × ٥٠ أمبير ١٠ ك . MCCB . • + عدد ١٢ قاطع فرعى ١٠ ك من ١٠ الى ٣٠ أمبير • لوحة ١٢ خط عمومي ٣ × ١٠٠ أمبير ٢٢ ك . أ . • + عدد ١٢ قاطع فرعى ١٠ ك من ١٠ الى ٣٠ أمبير • لوحة ١٨ خط عمومي ٣ × ١٠٠ أمبير ٢٢ ك . MCCB . • + عدد ١٨ قاطع فرعى ١٠ ك من ١٠ الى ٣٠ أمبير • لوحة ٢٤ خط عمومي ٣ × ١٠٠ أمبير ٢٢ ك . أ . • + عدد ٢٤ قاطع فرعى ١٠ ك من ١٠ الى ٣٠ أمبير • لوحة ٣٦ خط عمومي ٣ × ١٥٠ أمبير ٣٥ ك . أ . • + عدد ٣٦ قاطع فرعى ١٠ ك من ١٠ الى ٣٠ أمبير • لوحة ٣٦ خط عمومي ٣ × ٢٠٠ أمبير ٣٥ ك . أ . • + عدد ٣٦ قاطع فرعى ١٠ ك من ١٠ الى ٣٠ أمبير • لوحة واحد فاز ٦ خط بعمومي ٥٠ أمبير والقواطع الفرعية من ١٥ الى ٣٠ أمبير • لوحة واحد فاز ٨ خط بعمومي ٥٠ أمبير والقواطع الفرعية من ١٥ الى ٣٠ أمبير 	٩١

		<ul style="list-style-type: none"> لوحة واحد فاز ١٠ خط (عمومي ٦٠ أمبير والق沃اطع الفرعية من ١٥ الى ٣٠ أمبير) لوحة واحد فاز ١٢ خط (عمومي ٨٠ أمبير والق沃اطع الفرعية من ١٥ الى ٣٠ أمبير) 	٩٢
		<ul style="list-style-type: none"> لوحة لزوم اطفاء حريق مكونة من الآتى :- قاطع رئيسي MCB ٤ × ٣ مارلين جبران أو ما يماثلها بحيث لا تقل القدرة عن ١٠ كأ. وكونتاكتور رئيسي ١٠ ك. وات أوفر لود من (صفر - ٣٠) أمبير وقاطع احادي نفرد ٦ أمبير مع وجود لمبات اشارة وبوش بوتن للفصل والتتشغيل 	٩٣
		<ul style="list-style-type: none"> قاطع اتوماتيكي ٣ فاز MCCB - ٢٥ ك. من ١١٥ الى ١٠٠ أمبير قاطع اتوماتيكي ٣ فاز MCCB - ٢٢ ك. أ. × ٣ ١٥٠ أمبير قاطع اتوماتيكي ٣ فاز MCCB - ٢٢ ك. أ. × ٣ ٢٠٠ أمبير قاطع اتوماتيكي ٣ فاز MCCB - ٤٠ ك. أ. × ٣ ٢٥٠ أمبير قاطع اتوماتيكي ٣ فاز MCCB - ٤٥ ك. أ. × ٣ ٣٠٠ أمبير 	٩٤
		<ul style="list-style-type: none"> قاطع اتوماتيكي واحد فاز من ١٠ - ٣٠ أمبير ١٠ ك. قاطع اتوماتيكي واحد فاز من ٤٠ - ٥٠ أمبير ١٠ ك. قاطع اتوماتيكي واحد فاز ٦٠ أمبير ١٠ ك. قاطع اتوماتيكي واحد فاز من ٧٠ - ١٠٠ أمبير ١٠ ك. 	٩٥
		<ul style="list-style-type: none"> اقاطع اتوماتيكي ٢ فاز من ٢٠ - ٥٠ أمبير ١٠ ك. قاطع اتوماتيكي ٢ فاز من ٦٠ - ١٠٠ أمبير ١٠ ك. قاطع اتوماتيكي ٣ فاز من ٢٠ - ٤٠ أمبير ١٠ ك. 	٩٦
		<ul style="list-style-type: none"> قاطع اتوماتيكي ٣ فاز من ٥٠ - ٦٠ أمبير ١٠ ك. قاطع اتوماتيكي ٣ فاز من ٧٠ - ١٠٠ أمبير ١٠ ك. 	٩٧
		<ul style="list-style-type: none"> علبة بلاستيك فارغة لقاطع احادي علبة بلاستيك فارغة لقاطع ثلاثي 	٩٨
		توريد وتركيب وحدة اضاءة حدائق مخروطى بعواكس داخلية لامعة طراز NC٦٥ كامل بلمية ٢٥٠ وات صوديوم	

وجميع المشتملات			
		<p>بالمقطوعية توريد وتركيب واختبار قطب ارضي عام وهو عبارة عن لوح من النحاس الاحمر الجيد المقصدر او المطلى بالزنك وبمقاس 80×80 سم سمك ٤ مم ومثبت فيه بالتوصيل الجيد عامود من النحاس الاحمر الجيد المقصدر او المطلى بالزنك وقطره ١٨ مم وبطول ١.٥ متر ويوضع اللوح راسيا في حفرة بالأرض ابعادها $0.80 \times 0.80 \times 2$ متر بحيث ينتهي راس العامود من اعلاه في غرفة تفتيش بعظام زهر(٣٠*٣٠ سم) وتوضع حول اللوح والعامود طبقات متتابعة من ملح الطعام وفحم الكوك ويتم غرس ماسورة من الصلب المجلفن المثقبة قطر ٣ بوصة راسا على امتداد الحفرة ويشرط قياس مقاومة قطب الأرض بالجهاز الخاص لهذا الغرض على نفقة المقاول ، بحيث لا تزيد المقاومة عن ١ أوم</p>	٩٩
		<p>بالعدد توريد وتركيب فانوس فلوجية بلمنبة عادية ١٥٠ وات مصنع من المعدن الميسوك مثبت بقاعدة التركيب على الواجهات أو خلافة</p>	١٠٠
		<p>بالعدد توريد وتركيب طلمبة رفع كالبيدا أو لورا ما يماثلها ٥.٥ حصان ٣ فاز ٣٨٠ فولت يتم تثبيتها على قاعدة خرسانية بمسامير لنروم أطفاء الحرائق وخلافة على أن يكون الدخل $1.5/2.5$ وكمية المياة ١٨ _ ٤٨ والدفع من ٣٦_٢٠ م</p>	١٠١
		<p>بالعدد توريد وتركيب طلمبة رفع مياة كالبيدا أو لورا أو ما يماثلها من حيث الجودة والمواصفات ٧ حصان ٣ فاز ٣٨٠ فولت على أن يكون الدخل $1.5/1.5$ وكمية المياة ٤٨-١٨ والدفع ٤٥-٣٠ م يتم تثبيتها على قاعدة خرسانية بمسامير وجوانط لنروم أطفاء الحرائق وخلافة</p>	١٠٢

حي الهرم

ادارة المباني

البنود المتغيرة الخاضعة للتعديل طبقاً لما ورد

بنص المادة ٥٥ مكرر بالقرار رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠

البنود المتغيرة والواردة ضمن بنود العملية بكراسة الشروط والمواصفات	رقم البند
معامل التغير الذي يحدد بمعرفة المقاول لكل بند منفذ بحيث لأنساوى صفر ولا يقل مجموعها عن ١٠٠٪ أو واحد صحيح	
	١
	٢
	٣
	٤
	٥
	٦
	٧

في حالة عدم ذكر الشركة او المقاول مقدم العطاء معامل التغير للبنود الموضحة بعاليه يتم استبعاد العطاء المقدم من المقاول

بالمناقصة طبقاً لنص المادة ٥٥ مكرر بالمظروف الفنى و المعدلة بالقرار رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٠ و المعتمدة من وزیر

المالية بلائحة القانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ .

يعتمد

مدير الادارة

مدير الادارات الهندسية