

الجرافياتو !؟

ساعات واحدا ماشين عند موقع قرب يتتطب ،، نلاقى فى حاط كده عليه الوان زى الصورة ؟
ايه ده ؟؟ وليه بنلاقى اكتر من مكان فى الموقع موجود فيه المربعات دى ؟
وايه الاختبارات اللي يمكن عملها فى الموقع للتأكد من جودتها ؟
وماهى انواع المادة المعتمول منها مربعات الالوان الموجوده ؟





دي فواتير الواן لمادة تشطيب الواجهات (جرافياتو) علشان يتم اختيار اللون المناسب لواجهه العماره بيجي الاستشاري او المهندس المعماري ويختار اللون المناسب للعماره ويكون مكتوب عليها رقم كل لون في كتالوج الالوان

اما بالنسبة لاختبار الماده فده بيتم عن اطريق استخدام اي مسمار او مفتاح لخدش الماده فلو اخذت بسهوله ده معناه ان الماده رديئه بس ده اختبار اولي فقط (ممك يتنفس) وايضا بيتم رش العينات بالميه وتركها لفترات ثم محاولة خدشها ويجب ان تلزم الشركه الموردة بعمل عينات فى مكان يواجه الشمس حتى تلاحظ اي تغير فى لون العينة مع الوقت وكذلك مدى قابليتها للاتساخ وجمع الاتربة

الشركه المورده للماده هي اللي تعمل الفواتير دي طبقا لدرجه لون معينة بتكون محددها فيعملو الدرجات القريبه من الدرجة المطل - 2 وبه كلها وانت تختار منها ويتم توريد الماده طبقا للرقم المسلسل في الكتالوج ومعها في شكاير وبيتم تحضير الكميه المطلوبه من 3 ايام الى اسبوع حسب الكميه .

بيختلف اسم الماده جرافتيو ممكن تسمى دراي ديكور او جرافتيو او جرانول او اي اسم حسب الشركه و الفكرة تكون ان كل شركه بتجي عمل عينه على الحيطه وتقدم عرض اسعار وفي الاخر بيتم اختيار لون الواجهه العماره اذا لم يكن محدد مسبقا بواسطه الاستشاري .



الجرايفاتو نوعين : نوع اساسه اسمنتى ونوع اساسه مائى (اكليريك)

الاسعار ومعدلات الفرد :

الجرافياتو الاسمنتي سعر الطن 1200 - 1300 جنيه - معدل الفرد المتر المسطح بيعتاج حوالي 2.5 كيلو ,, وبيجى فى شكاير وزن الشيكترة 25 كيلو ,

الجرافياتو الاكليريك : سعر الطن من 1700 الى 2300 حسب النوعه وشكل السطح وبيجى فى باستلات الباستله 20 كيلو ومعدل الفرد المتر المسطح بيعتاج 2 كيلو ,,

يتعبّر الجرافياتو الاسمنتي ارخص سعراً ويحقق تماسكً جيد مع طبقة البياض ولكنه عرضه لان يتغير لونه مع الزمن واسرع في لم الاتربة على سطحه وايضاً يهلك من عوامل التعرية والعوامل الجوية والمياه يمكن خدشه بسهوله وعند خدشه ينفرط منه حبيبات اسمنتية وتظهر طبقة البياض من خلفه . لذلك الجرافياتو ذو الاساس المائي افضل من الجرافياتو الاسمنتي .



يوجد عدة درجات للجرافيياتو (ناعم - متوسط - خشن) وده بيتوقف على حجم الحصوه وهى رمال كوارتز تعطى شكل الخطوط التى نراها على الواجهات كلما كانت الحصوه اكبر كلما كانت الخطوط الموجودة على سطح الجرافيياتو (texture) اعمق واوضح والفرق يكون فقط فى الاغراض الجمالية للواجهه .

يتم فرد الجرافيياتو بواسطه البروة مثل فرد المونه فى مرحلة البياض ثم يتم عمل مرحلة التخشين النهائى بواسطة الفرطاسة ويجب ان يكون اتجاه التخشين فى اتجاه راسى فقط حتى يتم اظهار الخطوط على سطح الجرافيياتو بشكل طولى على الواجهه .

